


1803G SCU**OTTONE**

Tipo in filo di ottone ondulato, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore	mm	30x10	40x10	50x10	60x10	70x10	80x15
Ø fili	mm	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
1803G	Cad.	4,26	5,06	4,72	5,86	6,30	8,94

1804G SCU**HSS**

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø	mm	11	16	22	28
Lungh. totale	mm	65	70	70	80
1804G	Cad.	2,70	3,04	4,04	6,30

1806G SCU**INOX**

Tipo in filo d'acciaio INOX, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø	mm	11	16	22	28
Lungh. totale	mm	65	70	70	70
1806G	Cad.	3,04	4,26	5,86	9,28

1807G SCU**OTTONE**

Tipo in filo di ottone ondulato, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø	mm	11	16	22	28
Lungh. totale	mm	65	70	70	70
1807G	Cad.	3,04	3,72	5,40	7,78

1808G SCU**HSS**

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a fungo con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.	mm	50	70
Ø corpo	mm	22	28
1808G	Cad.	8,10	10,30

1809G SCU**OTTONE**

Tipo in filo di ottone ondulato, a fungo con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.	mm	50	70
Ø corpo	mm	22	28
1809G	Cad.	9,78	12,30