

Con display a 15 cifre (alt. mm 7/5) per letture a 1/100 di sec. e 1/100 di min.
 Campo di misura display superiore: 50 min., 59.99 sec.
 Campo di misura display inferiore: 9 ore, 59 min., 59.99 sec.
 Cassa infrangibile e impermeabile in ABS.
 Quattro tasti multifunzione per l'azionamento a cronometro (addizionale, alla rovescia, tempo al giro, tempo intermedio), a orologio (ore, minuti secondi), a calendario (anno, mese e giorno).
 Con 65 memorie di tempi sul giro e intermedi.
 Funziona con 1 batteria da 1,5 V. Temperatura di funzionamento da -15 °C a +60 °C.
 Dimensioni: mm 82x61x28.

4390G Cad. **417,00**



4390G



Tipo per impiego industriale e in laboratori.
 Con ampio display a 6 cifre (alt. mm 8) per letture a 1/1 di sec., con possibilità di visualizzare 3 diverse letture contemporaneamente.
 Campo di misura display: 99 ore, 59 min., 59 sec.
 Cassa infrangibile in ABS.
 Tasto start/memory/stop = partenza/memorizza/arresto, tasto orologio (12/24h), tasto clear = cancella e 3 tasti Timer (1,2,3) per 3 letture separate.
 Funziona con 1 batteria a bottone tipo LR44 (Art. 3600 A), in dotazione.
 Con supporto per installazione su banco, gancio e magneti.
 Dimensioni: mm 83x70x19.

4390L Cad. **91,70**



4390L



COMPARATORI DI PRECISIONE (precision dial indicators)

Prod. SCU - Orig. Käfer

Divisione 1/10. Con 1 lancetta per l'indicazione dei millimetri e dei decimi di millimetro.
 Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile.
 Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Cassa metallica.

Ø quadrante.....	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura.....	mm	10
Ogni giro di lancetta.....	mm	10

4400G Cad. **120,00**

Ved. accessori da Art. 4405 GA a 4405 GF.



4400G



1/10

Orig. MIB

Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro.
 Con indici di tolleranza.
 Azzeramento mediante rotazione del quadrante e vite di fermo. Cassa metallica.

Art.		4401GA	4401GB
Capacità misura.....	mm	3	5
Ø quadrante.....	mm	40	40
Attacco Ø.....	mm	8 h 6	8 h 6
Ogni giro di lancetta.....	mm	1	1
Cod. fornitore.....		01024009	01024010

4401GA Cad. **54,40** **4401GB** Cad. **61,10**



4401GA
4401GB



1/100

Orig. MIB - Art. 01023005

DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza.
 Azzeramento mediante rotazione del quadrante e vite di fermo. Antiurto con cappuccio, cassa metallica.

Ø quadrante.....	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura.....	mm	10
Ogni giro di lancetta.....	mm	1

4402G Cad. **46,10**



4402G



1/100

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11