

**COMPARATORI CENTESIMALI DI PROFONDITA'** (dial depth gauges)

**Prod. SCU - Orig. Käfer**

Divisione 1/100. Con 2 lancette. Con base d'appoggio di alta precisione.  
Morsetto a vite per un perfetto bloccaggio del comparatore.

Capacità misura.....	mm	30
Ø quadrante.....	mm	58
Ogni giro di lancetta.....	mm	1
Dimensioni base.....	mm	80x16

**4411GB** Cad. **503,00**

Solo base appoggio adatta per Art. 4411 GB.

**O4411G** Cad. **166,00**


**4411GB**

1/100

**COMPARATORI A TASTO SPOSTABILE** (tastknirps dial test indicators)

**Prod. SCU - Orig. Käfer**

Tipo con quadrante Ø mm 28, attacco Ø mm 8 h 6, divisione 1/100.  
Corsa mm 0,8, per tolleranze ±0,4 mm a destra-sinistra con movimento laterale.  
Angolo di spostamento del tastatore 220°. Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS.  
Lunghezza asta con tastatore mm 12,3.

**4412GC** Cad. **232,00**


**4412GC**

1/100

Tipo di alta precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 1/100.  
Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,8, per tolleranze ±0,4 mm avanti-indietro con movimento frontale.  
Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°.  
Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8.  
Lunghezza asta con tastatore mm 12.

**4412GF** Cad. **226,00**


**4412GF**

1/100

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.

Tipo di alta precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 1/100.  
Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,5, per tolleranze ±0,25 mm avanti-indietro con movimento frontale.  
Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°.  
Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8.  
Lunghezza asta prolungata con tastatore mm 35.

**4412GL** Cad. **322,00**


**4412GL**

1/100

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.

Tipo di altissima precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 2/1000.  
Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,2, per tolleranze ±0,1 mm avanti-indietro con movimento frontale.  
Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°.  
Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8.  
Lunghezza asta con tastatore mm 12.

**4412GM** Cad. **274,00**


**4412GM**

2/1000

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.

Attacchi a perno Ø mm 4, inseribili di testa, sui comparatori Art. 4412 GF - L - M. (Non in dotazione).

**O4412GM 4** Cad. **24,00**

Attacchi a perno Ø mm 8, inseribili di testa, sui comparatori Art. 4412 GF - L - M. (In dotazione).

**O4412GM 8** Cad. **24,00**

Supporto a snodo per comparatori con foro per attacchi Ø mm 4 e 8 e per comparatori con attacco a coda di rondine.  
Dimensioni mm 80x12x6.

**4412GS** Cad. **37,90**


**4412GS**