

4420GF



ABS

1/100

Orig. MIB - Art. 02031026

Descrizione di riferimento vedi Art. 4420GE

Capacità misura	mm	25,4
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
4420GF	Cad.	231,00

COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI MILLESIMALI (electronic digital dial indicators)

4420GRA



ABS

IP65

1/1000

Orig. MIB

Tipo di alta precisione grazie al sistema a induzione. Divisione 1/1000.

Quadrante con display a 4 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura.

Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate e di accensione/spegnimento. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e PRESET. Con protezione IP 65 da spruzzi d'acqua, olii, polvere ecc. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Doppio attacco: Ø 8 h 6 e posteriore Ø mm 6,5. . Diametro quadrante mm 56.

Tipo		1	2	3
Capacità misura	mm	12,7	25,0	50,0
Precisione.....	µm	10	15	25
Cod. fornitore.....		02031030	02031031	02031032
4420GRA	Cad.	206,00	247,00	346,00

4420GS



1/1000

Orig. MIB - Art. 02031029

Tipo di precisione. Divisione 1/1000.

Quadrante con display a 5 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura.

Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate.

Tasto di accensione/spegnimento. Contatto in metallo duro. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Diametro quadrante mm 57.

Precisione 5 µm.

Capacità misura	mm	12,5
Attacco Ø.....		8 h 6
4420GS	Cad.	346,00

COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI DI PROFONDITA' (digital indicators with depth base)

4420GV



ABS

1/100

Orig. MIB - Art. 01025116

Tipo di precisione. Divisione 1/100.

Quadrante con display a 4 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura.

Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate.

Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e PRESET. Tasto di accensione/spegnimento. Contatto in metallo duro. Base d'appoggio mm 100x16. Con 5 prolunghe da mm 10 - 20 - 40 - 70 - 100. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Diametro quadrante mm 56.

Precisione 0,02 mm. Possibilità di collegamento BLUETOOTH tramite uscita dati RB 6.

Capacità misura	mm	25
4420GV	Cad.	396,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa