

**CONTAPEZZI A LEVETTA LATERALE** (work counters)

**Prod. SCU - Orig. IVO**

Viene azionato mediante una levetta laterale.  
Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato.  
Dimensioni base quadra mm 40X46. Altezza cifre mm 4,5. Numero cifre 4.

4427G Cad. 147,00

**4427G**

**CONTAGIRI A MANO TASCABILE** (hand revolution counters)

**Prod. SCU**

Tipo rinforzato.  
Fornito con puntale in acciaio e puntale in PVC. Corpo in metallo.  
Rotazione destra o sinistra. Azzeramento mediante rotella laterale.  
Velocità massima 7000 giri al minuto.  
Altezza cifre mm 6. Numero cifre 4 per lettura fino a 9999.

4429A Cad. 93,90

**4429A**

**CONTAGIRI A TACHIMETRO MANUALE** (hand tachometers)

**Prod. SCU**

Per la lettura istantanea dei giri al minuto primo e della velocità periferica.  
Quadrante tondo del diametro mm 70. Graduazione scala da 40 ÷ 500.  
Per rotazione destra o sinistra l'indice segna sempre nella stessa direzione.  
Precisione ±5%.  
Capacità di misura da giri 40 ÷ 50000 e da metri 4 ÷ 5000 di velocità periferica.  
Suddivisione mediante anello godronato di 3 campi di misurazione:  
1° giri 40 ÷ 500 / m 4 ÷ 50 | 2° giri 400 ÷ 5000 / m 40 ÷ 500 | 3° giri 4000 ÷ 50000 / m 400 ÷ 5000  
Nella misurazione della velocità periferica, con apposita rotella di corredo, il numero dei metri si ricava dividendo il risultato ottenuto per dieci. Antimagnetico, pratico e maneggevole.  
Non lubrificare.

Accessori di corredo:

- 1 Puntalino di gomma, a punta conica, con supportino a gambo d'innesto.
  - 1 Puntalino di gomma a imbuto grande.
  - 1 Rotellina con fascia piana e gola per cordella, per vel. periferica e N. giri per albero senza mozzo.
  - 4 Puntalini gomma morbida, a punta conica, intercambiabili.
- In astuccio.

4430GB Cad. 730,00

**4430GB**

**CONTAGIRI A TACHIMETRO ELETTRONICO DIGITALE** (digital electronic tachometers)

**Prod. SCU**

Tipo a lettura diretta su display (5 cifre), con rapporto ottimale qualità/prezzo.  
Apparecchio di buona precisione (±0,02% +1 digit) e di facilissimo uso per misurazioni senza contatto meccanico.  
Campo di misurazione da 1 a 60000 giri/min.  
Applicazione sul pezzo in rotazione di superficie riflettente autoadesiva (in dotazione).  
Distanza di misurazione max 0,45 metri.  
Memoria incorporata per richiamare l'ultima lettura.  
Spegnimento automatico dopo 30 sec. dall'ultima misurazione e indicatore batterie scariche.  
Funzionamento a 2 batterie alcaline AA.

4430GCA Cad. 344,00

**4430GCA**

**Articolo in esaurimento.**

Strisce riflettenti autoadesive in serie (10 pz.), per Art. 4430 GCA - 4430 GD - 4430 GF.

O4430GCA La serie 66,10

Tipo professionale a lettura diretta su display (5 cifre), con guscio ricoperto di materiale gommoso per una maggiore protezione e un più comodo uso.

Apparecchio di buona precisione (±0,02% +1 digit) e di facilissimo uso per misurazioni senza contatto meccanico.

Campo di misurazione da 1 a 99999 giri/min.

Applicazione sul pezzo in rotazione di superficie riflettente autoadesiva (in dotazione).

Distanza di misurazione max 0,60 metri.

Memoria incorporata per richiamare l'ultima lettura, il valore massimo, minimo e il valore medio.

Spegnimento automatico dopo 30 sec. dall'ultima misurazione e indicatore batterie scariche.

Funzionamento a 2 batterie alcaline AA. In astuccio.

4430GD Cad. 771,00

**4430GD**


Per strisce riflettenti supplementari ved. Art. O4430 GCA.