

Tipo da cantiere da appoggio o da fissare al supporto regolabile Art. 4473 G 8V. A tecnologia LED SMD di grande efficienza, risparmio energetico, a elevata luminosità e lunga durata. Per uso in ambienti esterni e interni. Sviluppo minimo di calore per una maggiore sicurezza. Struttura in alluminio massiccio con guarnizione in gomma per una elevata protezione antiurto. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54). Completo di cavo da m 5, spina 220-240 V e interruttore. Proiettori W 30 e W 50 con spina SCHUKO da 230 V.

Potenza .....	W	20	30	50
Luminosità .....	lm	1400	2200	4700
<b>4473G 8R</b>	Cad.	147,00	194,00	267,00

Articolo in esaurimento.

SCU

4473G 8R

IP54



CE

**PRESE MULTIPLE (power sockets)**

**Prod. SCU**

Tipo a ciabatta liscia con 4 prese bipasso 10 A/16 A. Corpo in materiale sintetico. Con cavo di alimentazione, sezione mm<sup>2</sup> 3x1,5, lunghezza m 1,5. Spina 16 A. Colore bianco.

<b>4473G 9A</b>	Cad.	7,44
-----------------	------	------

SCU

4473G 9A



CE

Tipo a ciabatta liscia con 6 prese bipasso 10 A/16 A. Corpo in materiale sintetico. Con cavo di alimentazione, sezione mm<sup>2</sup> 3x1,5, lunghezza m 1,5. Spina 16 A. Colore bianco.

<b>4473G 9E</b>	Cad.	8,26
-----------------	------	------

Articolo in esaurimento.

SCU

4473G 9E



CE

Tipo a ciabatta con 6 prese bipasso 10 A/16 A e SCHUKO, con interruttore luminoso. Corpo in materiale sintetico, prese disposte a 45°. Con cavo di alimentazione, sezione mm<sup>2</sup> 3x1, lunghezza m 1,5. Spina 16 A. Colore bianco.

<b>4473G 9L</b>	Cad.	17,60
-----------------	------	-------

SCU

4473G 9L



CE

Tipo a ciabatta con 6 prese bipasso 10 A/16 A e SCHUKO con interruttore luminoso. Corpo in robusto materiale sintetico, prese disposte a 45°. Con cavo di alimentazione, sezione mm<sup>2</sup> 3x1, lunghezza m 1,4. Spina 16 A. Lunghezza ciabatta mm 330. Colore nero.

<b>4473G 10</b>	Cad.	18,60
-----------------	------	-------

SCU

4473G 10



CE

Tipo professionale a ciabatta con 6 prese bipolari/SCHUKO e interruttore di sicurezza luminoso. Corpo in alluminio anodizzato, robusto e stabile. Protezioni laterali e occhielli per il fissaggio. Con cavo di alimentazione, sezione mm<sup>2</sup> 3x1,5, lunghezza m 3. L'eccedenza del cavo può rimanere avvolta nell'apposito alloggiamento. Lunghezza ciabatta mm 470.

<b>4473G 12</b>	Cad.	62,60
-----------------	------	-------

SCU

4473G 12



CE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11