

Tipo compatto e leggero, a tamburo in plastica infrangibile flessibile.  
Telaio metallico con maniglia di trasporto.  
Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia, spina 16A.  
Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo .....	m	15
Cavo multiplo x sezione .....	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
<b>4473GD</b>	<b>Cad.</b>	<b>77,50</b>



Tipo pesante professionale. In speciale plastica infrangibile.  
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.

Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia e coperchietti di protezione, spina 16A.

Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo .....	m	25	50
Cavo multiplo x sezione .....	mm <sup>2</sup>	3x1,5	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500	1000/3500
<b>4473GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>155,00</b>	<b>259,00</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 4473GE

Avvolgicavo vuoto.

Per cavi lungh. ....	m	25	50
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500	1000/3500
<b>4473GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>56,80</b>	<b>56,80</b>



Tipo pesante professionale. In speciale plastica infrangibile.  
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.

Con 4 prese SCHUKO, incorporate sulla flangia e coperchietti di protezione, spina SCHUKO.

Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo multiplo sezione mm<sup>2</sup> 3x1,5, lunghezza m 50.

Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
<b>4473GP 50</b>	<b>Cad.</b>	<b>259,00</b>



Tipo pesante industriale. In acciaio zincato antiruggine.  
Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.

Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia di plastica e coperchietti di protezione, spina 16A.

Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo .....	m	25	50
Cavo multiplo x sezione .....	mm <sup>2</sup>	3x1,5	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500	1000/3500
<b>4473GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>173,00</b>	<b>290,00</b>



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11