

4481GVE 


SHORE AO

Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVA
Scala SHORE A/0 per misurazioni di schiume e spugne.

4481GVE Cad. **315,00**

4481GVL 


SHORE D

Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVA
Scala SHORE D per misurazioni di gomme dure, materie plastiche, resipol, resine sintetiche, resine epossidiche, plexiglass ecc.

4481GVL Cad. **360,00**

A richiesta fornibile supporto da banco per misurazioni di precisione con durometri Art. 4481 GVA-E-L.

PROVINI DI CONFRONTO DELLA DUREZZA (Hardness blocks)

4481GVP 1 


Prod. SCU

Provinci di confronto con durezza variabile per il controllo e la calibrazione di strumenti per prova di durezza Shore.

7 provini per Shore A. Tolleranza fino a ± 2 HA.

4481GVP 1 Cad. **226,00**

4481GVP 2 


Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVP 1
3 provini per Shore D. Tolleranza fino a ± 2 HD.

4481GVP 2 Cad. **186,00**

CARICA BATTERIE ELETTRONICI (Electronic battery charges)

4482BF 


12V



Tipo elettronico e automatico con funzione di mantenimento carica anche quando la batteria non è in funzione.

Alimentazione 220-240 V / 50-60 Hz.

Adatti per caricare batterie al piombo acido, liquido, tipo VRLA, MF, GEL, AGM e CA.

Gamma batterie da 10 a 200 Ah di capacità.

Ciclo di carica automatico, gestito da un microprocessore, in 5 fasi distinte in base allo stato di carica della batteria.

Funzione per il recupero di batterie molto scariche. Protezione contro le inversioni di polarità e cortocircuiti.

Con compensazione automatica della temperatura ambiente. Corpo in robusto ABS.

Completo di cavi, pinze a morsetto e ad anello (da avvitare alle batterie).

Con fori per fissaggio a parete.

Dimensioni mm 170x75x50.

Peso g 700.

Corrente di carica max.....	A	1,5	3	5
Tensione di carica.....	V	12	12	12
Per veicoli.....		Moto	Moto/Auto	Moto/Auto/Autocarri
4482BF	Cad.	126,00	171,00	187,00