

Orig. Rebüre

Tipo digitale, pratico e maneggevole.
 Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 13) retroilluminato, con tasto HOLD di lettura prolungata del peso (10 sec.), tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per conversione unità di misura in Kg - N - lb.
 Funzionamento con 2 batterie a bottone tipo CR2032 (ved. Art. 3600 T), in dotazione.
 Fornito con moschettone in acciaio inossidabile, apertura utile mm 24 e gancio a "S" in acciaio inossidabile, apertura utile mm 13. Altezza totale con anello e gancio mm 350.
 Peso Kg 0,600 c.ca.

Capacità fino.....	Kg	60
Divisione	grammi	20
4487GS	Cad.	153,00

Articolo in esaurimento.

~~4487GS~~
ESAURITO

Prod. SCU

Tipo digitale ad alta risoluzione con telecomando, robusto e con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010-1 e norme tedesche TÜV.
 Con GRANDE display LCD, retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 28), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per conversione unità di misura in Kg - N - lb.
 4 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione. Autonomia c.ca 100 ore. Dispositivo di autospegnimento dopo 5 minuti.
 Precisione: $\pm 0,2\%$ sul valore di fondo scala.
 Fornito con grillo superiore, larghezza interna mm 26 e gancio girevole con fermo di sicurezza, apertura utile mm 18.
 Altezza totale con anello e gancio mm 276. Peso Kg 1,1.

Capacità fino.....	Kg	150	300
Divisione	Kg	0,05	0,1
4487GSE	Cad.	514,00	514,00


4487GSE
new


Tipo digitale con telecomando, robusto con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010 e norme tedesche TÜV-GS.
 Con doppio display LCD, retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 25), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto "0" relativo per azzeramenti a bilancia carica, tasto ON/OFF-UNIT per accensione, spegnimento e selezione unità, tasto TARE per inserimento tare.
 Funzionamento con accumulatore interno, autonomia 30 ore ca., tempo di ricarica 14 ore ca., tramite alimentatore 230 V, in dotazione.
 Precisione: $\pm 0,2\%$ sul valore di fondo scala.
 Fornito con anello superiore, larghezza interna mm 25 e gancio girevole con fermo di sicurezza, apertura utile mm 26.
 Altezza totale con anello e gancio mm 390. Peso Kg 3,2.

Capacità fino.....	Kg	300
Divisione	Kg	0,1
4487GT	Cad.	881,00

Articolo in esaurimento.

~~4487GT~~


Tipo digitale con telecomando, robusto con requisiti di prova e sicurezza secondo le norme Europee EN 13155 / en 61010 e norme tedesche TÜV-GS.
 Con display LCD, retroilluminato, a 5 digit (alt. cifre mm 30), con tasto HOLD di lettura prolungata del peso, tasto "0" relativo per azzeramenti a bilancia carica, tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tare, tasto M+ per sommare le pesate effettuate.
 Funzionamento con accumulatore interno, autonomia 80 ore ca., tempo di ricarica 12 ore ca., tramite alimentatore 230 V, in dotazione.
 Precisione: $\pm 0,2\%$ sul valore di fondo scala.
 Fornito con 2 grilli in acciaio forgiato.
 Altezza totale con grilli mm 421. A TRIPLO RANGE: la bilancia passa automaticamente al range superiore di portata e divisione.

Grandezza		600	1500
Capacità.....	Kg	150/300/600	300/600/1500
Divisione	Kg	0,05/0,1/0,2	0,1/0,2/0,5
4487GTE	Cad.	1.180,00	1.260,00


4487GTE


Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11