

Tipo digitale per misurazioni in trazione e in pressione, di elevata precisione per misurazioni e controlli di alta qualità.

Con predisposizione per uscita dati RS 232.

Display LCD retroilluminato, a 5 digit, con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto PEAK per rilevare le misure di picco, tasto UNIT per selezionare l'unita' di misura (N-Kgf-lbf) con conversione automatica dei valori, tasto ZERO per azzeramento misura, tasto SET per controllo campo di misura e trasferimento dati al PC, tasto MEMORY per memorizzazione fino a 10 misure rilevate e tasto PRINT per trasmettere e stampare dati.

Registrazione dati ad alta frequenza (2000 Hz). Incertezza di misura  $\pm 0,2\%$  del valore massimo. Protezione di sovraccarico: 150% del valore massimo. Capacita' di statistica nel calcolare la media dei risultati dei valori rilevati e dei picchi massimi e minimi di carico.

Batteria ricaricabile e alimentatore da 220 V - 50 Hz (in dotazione). Dispositivo di autospegnimento.

Fornito con 6 accessori intercambiabili (5 testine + 1 prolunga da mm 90).

Peso Kg 0,640. Dimensioni mm 238x63x36.

In valigetta.

Capacità fino.....	N	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
Divisione.....	N	0,001	0,005	0,010	0,010	0,050	0,100	0,10
<b>4488E</b>	<b>Cad.</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>

**SCU**

**4488E**



esempio applicativo  
stativo escluso dal prezzo



SUPPORTO MANUALE PER DINAMOMETRI ART. 4487 GE - 4488 B (escluso N 1000) - 4488 E

Compatto e robusto supporto a movimento rapido, a leva, che permette misurazioni di ampie escursioni, garantisce la massima versatilità e ripetibilità delle misurazioni veloci e numerosi test.

Capacita' fino a 500 N, base larga e stabile con piatto forato per montaggi fissi.

Altezza minima del piatto mm 115.

Altezza massima sopra al piatto mm 318.

Misura della corsa per ogni giro della leva mm 78.

Peso Kg 10,5. Dimensioni mm 233x150x420.

<b>4488F</b>	<b>Cad.</b>	<b>721,00</b>
--------------	-------------	---------------

**SCU**

**4488F**



**NASTRI DI ANCORAGGIO CARICHI (anchorage system)**

**Prod. SCU - Made in Italy**

Con tenditore in acciaio zincato. Blocco di sicurezza con fermo leva.

Tensione del nastro mediante azionamento della leva verso l'alto. Prodotti secondo le norme europee EN 12195-2.

Ad anello senza ganci.

Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 5. Carico di lavoro kg 250.

<b>4489A</b>	<b>Cad.</b>	<b>8,76</b>
--------------	-------------	-------------

**SCU**

**4489A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A

Con ganci a uncino.

Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 5. Carico di lavoro kg 250.

<b>4489B</b>	<b>Cad.</b>	<b>12,70</b>
--------------	-------------	--------------

**SCU**

**4489B**



Descrizione di riferimento vedi Art. 4489A


Ad anello senza ganci.

Nastro in poliestere, larghezza mm 25, lunghezza m 6. Carico di lavoro kg 750.

<b>4489CA</b>	<b>Cad.</b>	<b>13,10</b>
---------------	-------------	--------------

**SCU**

**4489CA**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

**11**