

4499EH**SCU****CE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499EB

Con ventose in gomma CHIARA per sollevamenti senza lasciare tracce di gomma nera. Costruite secondo le norme Europee, con impugnatura ergonomica. Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabili. Tipo con 3 ventose, bloccaggio a leva. Portata max kg 100.

4499EH	Cad.	143,00
---------------	------	---------------

Ventose di ricambio per Art. 4499 EB - EG - EH.

O4499EH	Cad.	44,30
----------------	------	--------------

4499F**SCU****CE**

Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio. Con vuotometro per il riscontro della pressione di presa. Con manopola centrale per la regolazione del vuoto.

Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 180.

Per spessori vetro fino a mm 8 e per pesi di alzata verticale fino a kg 150.

Tipo con 1 ventosa.

4499F	Cad.	251,00
--------------	------	---------------

Ventose di ricambio per Art. 4499 F.

O4499F	Cad.	108,00
---------------	------	---------------

4499L**SCU****CE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499F

Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 200.

Per spessori vetro fino a mm 10 e per pesi di alzata verticale fino a kg 190.

Tipo con 1 ventosa.

4499L	Cad.	278,00
--------------	------	---------------

Ventose di ricambio per Art. 4499 L.

O4499L	Cad.	117,00
---------------	------	---------------

4499LE**SCU****CE**

Adatte per trasportare lastre con superfici lisce e piane. Robusta costruzione rivestita in gomma, corpo pompa in ottone e pistone in materiale sintetico. Il vuoto è ottenuto mediante l'azionamento della pompa manuale e può essere controllato sul pistone grazie ad un indicatore di colore rosso.

Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 150. Per spessori vetro fino a mm 5.

Per pesi di alzata verticale fino a kg 70.

Tipo con 1 ventosa.

4499LE	Cad.	327,00
---------------	------	---------------

4499LF**SCU****CE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4499LE

Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 200. Per spessori vetro fino a mm 8.

Per pesi di alzata verticale fino a kg 150.

Tipo con 1 ventosa.

4499LF	Cad.	397,00
---------------	------	---------------

4499LR**SCU****CE**

Tipo con supporto e tirante per sollevamento con carrelli elevatori, paranchi, gru ecc.

Adatte per trasportare lastre con superfici lisce e piane. Robusta costruzione rivestita in gomma, corpo pompa in ottone e pistone in materiale sintetico. Il vuoto è ottenuto mediante l'azionamento della pompa manuale e può essere controllato sul pistone grazie ad un indicatore di colore rosso.

Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 300. Per spessori vetro fino a mm 15.

Per pesi di alzata verticale fino a kg 250.

Tipo con 1 ventosa.

4499LR	Cad.	1.320,00
---------------	------	-----------------