

VENTOSE PER MONTAGGIO E TRASPORTO (suckers)

Prod. SCU

Tipo con ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, basculabili. Corpo in fusione d'alluminio e impugnatura con scanalatura per uso in combinazione con cinghie di trazione (non di sollevamento) larghezza mm 25. Particolarmente indicate per il trasporto, il montaggio e la rimozione di cristalli, vetri incurvati, parti di carrozzerie e per prese su superfici non piane.

Tipo con 2 ventose portata kg 60.

4499P Cad. **190,00**

**Per cinghie di montaggio ved. Art. 4489 A - 4489 E.
Articolo in esaurimento.**

Ventose di ricambio per Art. 4499 P.

O4499P Cad. **36,10**

Articolo in esaurimento.

SCU

~~4499P~~



Tipo con ventose di gomma diametro mm 150, basculabili. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro e impugnatura con fessura per uso in combinazione con cinghie di trazione (non di sollevamento), larghezza mm 25. Particolarmente indicate per il trasporto, il montaggio e la rimozione di cristalli, vetri incurvati, parti di carrozzerie e per prese su superfici non piane.

Tipo con 2 ventose, portata kg 45.

4499PE Cad. **243,00**

Per cinghie di montaggio ved. Art. 4489 A.

SCU

4499PE
new



TRASPORTATORI DI PANNELLI (panel carriers)

Prod. SCU

Adatti per il sollevamento e il trasporto di pannelli.

Corpo in alluminio e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.

Per pannelli di legno, plastica, metalli privi di grasso con spessore massimo mm 65.

Peso 0,95 Kg.

MASSIMA CAPACITA' DI CARICO 75 KG.

4501 Cad. **138,00**

SCU

4501



Descrizione di riferimento vedi Art. 4501

Corpo in polipropilene con dimensioni 160x70x355h mm.

Per pannelli con spessore massimo mm 30. Peso 0,45 Kg.

MASSIMA CAPACITA' DI CARICO 100 KG.

4502 Cad. **29,10**

SCU

4502



MECCHIE PER TRAPANI ELETTRICI (sharpened centre bits)

Prod. SCU

In acciaio legato. Tipo piatto con punta guida.

Finemente lucidate e ben affilate.

Attacco esagonale 1/4" DIN 3126 E6,3.

Lunghezza totale mm 150.

Per fori Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18
4509G	Cad.	1,98	1,98	1,98	2,12	2,26	2,52	2,68
Per fori Ø	mm	20	22	24	25	26	28	30
4509G	Cad.	2,86	3,04	3,30	3,54	3,70	3,70	4,02
Per fori Ø	mm	32	35	38				
4509G	Cad.	4,38	4,72	5,44				

Prolunga lunghezza mm 270, per Art. 4509 G.

O4509G Cad. **11,40**

SCU

4509G



1/4"

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa