

PUNTE PER CAVE (slot mortising bits)

Prod. SCU

SCU

4529GD

Tipo con due taglienti. Con rompitrucioli. Uso a macchina.
Per alta velocità. Queste punte possono lavorare qualsiasi legno e in qualsiasi direzione.
I taglienti alternati polverizzano i trucioli evitando il surriscaldamento della punta.
Con attacco diametro mm 16x50.

Per rotazione destra.

Ø	mm	6	7*	8	9*	10	11*	12	13*	14
4529GD	Cad.	15,10	14,90	15,10	14,80	15,10	14,90	16,60	18,10	18,20

Ø	mm	16	18	20	22	26*	28*	30*
4529GD	Cad.	19,80	24,50	27,30	33,60	39,30	41,20	56,20

* Misure in esaurimento.



Descrizione di riferimento vedi Art. 4529GD

Per rotazione sinistra.

Ø	mm	6	7*	8	9*	10	11*	12
4529GS	Cad.	15,10	14,90	15,10	14,80	15,10	14,90	16,60

Ø	mm	13*	14	15*	16	17*	18	19*
4529GS	Cad.	18,10	18,20	17,80	19,80	20,80	24,50	23,40

Ø	mm	20	22	24*	28*	30*
4529GS	Cad.	27,30	33,60	33,20	41,20	56,20

* Misure in esaurimento.

SCU

4529GS



FRESE PER SVASARE LEGNO (flaring wood cutters, with PVC-handle)

Prod. SCU

SCU

4530G

In acciaio legato temprato.
Esecuzione brunita. Impugnatura in plastica. Diametro testa fresa conica mm 12.

4530G	Cad.	9,58
--------------	-------------	------



In acciaio al Wolframio, a più taglienti.

Attacco cilindrico Ø mm 8 (solo misura mm.10: attacco Ø mm 6). Per uso con trapani elettrici.

Ø max	mm	10	12	16	19
-------------	----	----	----	----	----

Lungh. totale	mm	50	50	50	50
---------------------	----	----	----	----	----

4530GB	Cad.	4,28	4,92	5,82	6,60
---------------	-------------	------	------	------	------

SCU

4530GB



In acciaio al Wolframio. Inclinazione 90° a più taglienti.

Attacco cilindrico Ø mm 8.

Per uso con trapani elettrici, statici e portatili.

Ø max	mm	10	13	16	20	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Lungh. totale	mm	70	80	90	90	110
---------------------	----	----	----	----	----	-----

4531G	Cad.	12,60	13,20	14,10	16,70	23,40
--------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

SCU

4531G



FRESE PER LEGNO A MANICOTTO (drills)

Prod. SCU

SCU

4533G

In acciaio speciale al Wolframio. Tipo a più taglienti con inclinazioni a 90°.
Viene usata come fresa, o come regolatore di profondità, in combinazione con punte per legno e trivellini. Fissaggio mediante vite a brugola.
Lunghezza totale mm 25.

Per punte Ø	mm	3	4	5	6	8	10
-------------------	----	---	---	---	---	---	----

Svasatore Ø	mm	16	16	16	16	16	19
-------------------	----	----	----	----	----	----	----

4533G	Cad.	7,90	8,02	8,22	8,36	8,68	9,46
--------------	-------------	------	------	------	------	------	------



FRESE PER LEGNO A MANICOTTO IN ASSORTIMENTO (flaring wood cutter sets)

Prod. SCU

SCU

4536G

Assortimento di 4 frese Art. 4533 G da mm 3-4-5-6.
Complete di punte per legno diametro mm 3-4-5-6.
Fissaggio mediante vite a brugola. Diametro svasatore mm 16.
In cassetta plastica.

4536G	Cad.	43,76
--------------	-------------	-------



TRIVELLINI TIPO SVIZZERO (gimlets Swiss pattern)

Prod. SCU

SCU

4540G

In acciaio, con anello.

Ø	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
---------	----	---	-----	---	---	---	---	---

4540G	Cad.	1,54	1,54	1,54	1,80	2,20	3,62	7,96
--------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

12