

Descrizione di riferimento vedi Art. 4854R
 Dimensioni mm 235x100.

4854S Cad. **13,20**

Articolo in esaurimento.

SCU 4854S



Descrizione di riferimento vedi Art. 4854R
 Dimensioni mm 400x70.

4854T Cad. **15,20**

Articolo in esaurimento.

SCU 4854T



Tipo in gomma spugna morbida, particolarmente indicato per la lisciatura degli intonaci.
 Impugnatura in plastica. Dimensioni mm 280x140.

4854VA Cad. **12,10**

SCU 4854VA



Tipo completamente in legno multistrato liscio.

Lungh.....	mm	280	480
Largh.....	mm	140	240

4854VE Cad. **13,10** **25,60**

SCU 4854VE



Tipo completamente in materiale plastico rinforzato, rigido, leggero, infrangibile, con superficie di lavoro a reticolo.

Lungh.....	mm	280	480
Largh.....	mm	140	240

4854VF Cad. **8,88** **22,20**

SCU 4854VF



Tipo con lame lisce in acciaio speciale, particolarmente indicato per la lavorazione del gesso.
 Impugnatura in legno lunga, adatta anche per presa a 2 mani.
 Dimensioni mm 470x70.

4854Z Cad. **52,80**

SCU 4854Z



Tipo con lame zigriante in acciaio speciale, particolarmente indicato per la lavorazione di tavole in gesso, cemento, ecc. Impugnatura e supporto in legno.
 Dimensioni mm 250x70.

4855G Cad. **34,10**

SCU 4855G



Tipo grigliato in acciaio temprato, zincato. Impugnatura in morbido materiale, antiscivolo.
 Dimensioni mm 285x150.

4855GE Cad. **41,60**

SCU 4855GE



Tipo per LAVAGGIO, con spugna incollata ad elevato assorbimento. Impugnatura in materiale plastico rinforzato, rigido e leggero.
 Dimensioni mm 280x140.

4855GP Cad. **10,20**

SCU 4855GP



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa