

**Misure barrate** **ESAURITE**
**5246GF****SCU**

Asta in acciaio forgiato e temprato, profilata e zigrinata sui fianchi, per la max tenuta.  
Bracci in ghisa ad alta resistenza. Con impugnatura a leva scorrevole.  
Protezioni in materiale sintetico sulle parti prementi.

Apertura utile.....	mm	<del>160</del>	<del>250</del>	<del>300</del>	<del>500</del>	<del>600</del>	<del>800</del>	<del>1000</del>
Profondità.....	mm	80	120	140	120	120	120	120
Sezione asta.....	mm	<del>22x6</del>	<del>30x8</del>	<del>35x9</del>	<del>35x11</del>	<del>35x11</del>	<del>35x11</del>	<del>35x11</del>
Forza serraggio.....	N	<del>3000</del>	<del>5000</del>	<del>5000</del>	<del>7500</del>	<del>7500</del>	<del>7500</del>	<del>7500</del>
<b>5246GF</b>	<b>Cad.</b>	<del>37,70</del>	<del>63,70</del>	<del>79,90</del>	<del>97,10</del>	<del>101,00</del>	<del>113,00</del>	<del>130,00</del>
Apertura utile.....	mm	<del>1250</del>	<del>2000</del>					
Profondità.....	mm	120	120					
Sezione asta.....	mm	<del>35x11</del>	<del>35x11</del>					
Forza serraggio.....	N	<del>7500</del>	<del>7500</del>					
<b>5246GF</b>	<b>Cad.</b>	<del>136,00</del>	<del>189,00</del>					

Articolo in esaurimento.

**5246GH***new***SCU**

Asta in acciaio laminato a caldo.

Bracci in ghisa ad alta resistenza con rivestimento epossidico. Con impugnatura a leva scorrevole. Doppio sistema filettato della vite di serraggio, parzialmente ricoperta.  
Freno antiscivolo del braccio mobile.

Apertura utile.....	mm	<del>400</del>	<del>500</del>	<del>600</del>	<del>800</del>	<del>1000</del>
Profondità.....	mm	280	280	280	280	280
Sezione asta.....	mm	40x10	40x10	40x10	40x10	40x10
Forza serraggio.....	N	5000	5000	5000	5000	5000
<b>5246GH</b>	<b>Cad.</b>	<del>178,00</del>	<del>184,00</del>	<del>189,00</del>	<del>201,00</del>	<del>212,00</del>

**5246GL****SCU**

Asta piatta di grande sezione, in acciaio forgiato e temprato, zigrinata sui fianchi per la max tenuta.

Bracci a grande profondità, in ghisa ad alta resistenza.  
Con impugnatura a leva scorrevole.

Tipo.....		<del>400</del>	<del>400A</del>	<del>600</del>	<del>600A</del>	<del>800</del>	<del>800A</del>	<del>1000</del>
Apertura utile.....	mm	<del>400</del>	<del>400</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>800</del>	<del>800</del>	<del>1000</del>
Profondità.....	mm	<del>250</del>	<del>400</del>	<del>250</del>	<del>400</del>	<del>300</del>	<del>400</del>	<del>300</del>
Sezione asta.....	mm	<del>45x12</del>	<del>45x12</del>	<del>45x12</del>	<del>45x12</del>	<del>45x12</del>	<del>45x12</del>	<del>45x12</del>
Forza serraggio.....	N	<del>8000</del>	<del>8000</del>	<del>8000</del>	<del>8000</del>	<del>8000</del>	<del>8000</del>	<del>8000</del>
<b>5246GL</b>	<b>Cad.</b>	<del>126,00</del>	<del>174,00</del>	<del>142,00</del>	<del>188,00</del>	<del>176,00</del>	<del>202,00</del>	<del>193,00</del>

Articolo in esaurimento.

**MORSETTI (clamps)**
**5256G****SCU**

Prod. SCU

Corpo in ghisa ad alta resistenza, verniciato.  
Vite di serraggio con traversino.

Apertura utile.....	mm	<del>50</del>	<del>75</del>	<del>100</del>	<del>150</del>	<del>200</del>
Profondità.....	mm	30	52	60	75	83
<b>5256G</b>	<b>Cad.</b>	<del>13,40</del>	<del>26,80</del>	<del>33,40</del>	<del>55,70</del>	<del>80,20</del>

**5256GE****KANCA**

Orig. Kanca

Corpo in ghisa acciainata ad altissima resistenza, verniciato. Esecuzione robusta.  
Vite di serraggio con traversino.  
Indicati per lavori pesanti.

Apertura utile.....	mm	<del>50</del>	<del>100</del>	<del>150</del>	<del>200</del>	<del>250</del>	<del>300</del>
Profondità.....	mm	39	60	70	77	92	93
Peso.....	Kg	1,2	1,5	1,8	2,1	3,2	3,6
<b>5256GE</b>	<b>Cad.</b>	<del>49,80</del>	<del>58,60</del>	<del>64,50</del>	<del>73,30</del>	<del>93,80</del>	<del>106,00</del>