

RIVETTATRICI A CRICCO PER INSERTI FILETTATI (*ratched-riveters for threaded rivets*)

514FL



Prod. SCU

Tipo a cricchetto.

Per usi in spazi limitati e con sforzo ridotto.

Testa e leve in acciaio, impugnature in materiale sintetico.

Con cinque tiranti completi di perni e ghiera filettate per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 5-6-8-10-12 e tre tiranti con fori filettati per inserti filettati maschi in acciaio Ø M 5-6-8.

Lungh. totale..... mm 155

Peso..... Kg 1,000

514FL	Cad.	331,00
--------------	-------------	---------------

Tiranti, ghiera filettate e inserti maschi fornibili a richiesta.

RIVETTATRICI OLEO-PNEUMATICHE PER INSERTI FILETTATI (*hydropneumatic-riveters for threaded rivets*)

514H



Prod. SCU

Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.

Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.

Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4). Pressione d'uso 6,5 Atm. Con 6 tiranti completi di perni e ghiera filettate.

Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 6-8-10-12.

Lunghezza..... mm 330

Peso..... Kg 2,500

514H	Cad.	3.170,00
-------------	-------------	-----------------

Tiranti di ricambio a richiesta.

514L



Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.

Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, rivestito in materiale isolante.

Attacco aria con innesto per rubinetti rapidi e portagomma mm 9 (ved. Art. 3480 GD). Pressione d'uso tra 5-7 Atm. Con 7 tiranti completi di perni e ghiera filettate.

Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6-8-10-12.

Lunghezza..... mm 285

Peso..... Kg 1,600

514L	Cad.	2.550,00
-------------	-------------	-----------------

INSERTI FILETTATI IN ALLUMINIO (*threaded rivets*)

514P



Alluminio

Prod. SCU

Tipo a testa PIANA.

In alluminio.

Confezioni indivisibili da 200 pezzi

Filett. (F).....	M	3	4	5	6	6A	8	10
Ø foro.....	mm	5	6	7	9	9	11	12
Spessore (S).....	mm	0,3-1,8	0,3-2,5	0,5-3	0,5-2,3	2,3-4	0,8-3,5	1-3,5
Ø est. (d).....	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	8,9	10,9	11,9
Ø con bordo (D).....	mm	8	9	10	12	12	15	16
Spessore bordo (H).....	mm	0,8	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7
Lungh. totale (L).....	mm	9	11	13	14,5	16	17,5	19
514P	La conf.	17,60	15,40	12,40	13,20	45,80	22,10	71,50

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO (*threaded rivets*)

514R



Acciaio

Prod. SCU

Tipo a testa PIANA.

In acciaio.

Confezioni indivisibili da 200 pezzi. Solo la misura 12 confezione indivisibile da 100 pezzi.

Filett. (F).....	M	3	4	5	6	6A	8	10	12
Ø foro.....	mm	5	6	7	9	9	11	12	16
Spessore (S).....	mm	0,3-1,8	0,3-2,5	0,5-3	0,5-2,3	2,3-4	0,8-3,5	1-3,5	1-3,5
Ø est. (d).....	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	8,9	10,9	11,9	14,9
Ø con bordo (D).....	mm	8	9	10	12	12	15	16	18
Spessore bordo (H).....	mm	0,8	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7	1,9
Lungh. totale (L).....	mm	9	11	13	14,5	16	17,5	19	22
514R	La conf.	7,14	7,22	8,20	9,24	11,10	17,20	26,50	75,10

Misure M6 A e M12 con zigrinatura sul corpo.