

**7812G**

**SCU**



In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 6 fori. Ideali per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.

Spessore mm 10.

Ø..... mm 150  
 Attacco filettato..... poll 5/16  
 Velocità massima ..... giri/min 10000

<b>7812G</b>	Cad.	<b>30,40</b>
--------------	------	--------------

**Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.**

**7812GD**

**SCU**



In gomma a profilo basso per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 8 fori. Ideali per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.

Spessore mm 10.

Ø..... mm 125  
 Attacco filettato..... poll 5/16  
 Velocità massima ..... giri/min 12000

<b>7812GD</b>	Cad.	<b>24,90</b>
---------------	------	--------------

**Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.**

**7812GL**

**SCU**



Tipo laminato multiforo di altissima qualità, con foro centrale refrigerante. Per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 7 fori. Ideali per levigatrici rotorbitali.

Spessore mm 14.

Ø..... mm 150  
 Attacco filettato..... M8-5/16"  
 Velocità massima ..... giri/min 10000

<b>7812GL</b>	Cad.	<b>45,70</b>
---------------	------	--------------

**Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.**

**Con adattatore per uso con levigatrici FESTO e MAKITA.**

**Articolo in esaurimento.**

**7812GM**

**SCU**



Tipo laminato multiforo di altissima qualità, con foro centrale refrigerante. Per il trascinamento e supporto di dischi abrasivi velcrati a 9 fori. Ideali per levigatrici rotorbitali.

Spessore mm 14.

Ø..... mm 150  
 Attacco filettato..... M8-5/16"  
 Velocità massima ..... giri/min 10000

<b>7812GM</b>	Cad.	<b>45,70</b>
---------------	------	--------------

**Per uso universale ad eccezione di macchine a marchio Bosch, Festool e Rupes.**

**Con adattatore per uso con levigatrici FESTO e MAKITA.**

**DISCHI ABRASIVI DI FIBRA RESINATI (fibre abrasive disks)**

**7829G**

**SCU**



**Prod. SCU**

Per metalli. In Eetrocorindone. Flessibili.

Impiego con smerigliatrici ad angolo ad alta velocità. Indicati per lavorare superfici curve o irregolari, particolarmente adatti per carrozzerie d'auto. Per ferro, acciaio, ghise. Foro mm 22. Con tagli a croce. Velocità massima 80 m/s.


Ø mm 115.

Grana .....	<b>120</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	
<b>7829G</b>	Cad.	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,82</b>	<b>0,86</b>	<b>0,94</b>

**La grana 24 viene fornita senza tagli a croce.**

**7829GA**

**SCU**



Descrizione di riferimento vedi Art. 7829G

Ø mm 125.

Grana .....	<b>120</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	
<b>7829GA</b>	Cad.	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,96</b>	<b>1,08</b>

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa