


7923GB


Orig. Sonnenflex

Descrizione di riferimento vedi Art. 7923GA


Velocità 80 m/sec.

Foro mm. 22,2.

Ø mm 125.

Grana	40	60	80	120
7923GB	3,68	3,68	3,68	3,68

7923GF


Prod. SCU

Tipo a profilo piatto.

Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.

Velocità 8500 giri/min.

Foro mm. 22.

Ø mm 180.

Grana	40	60	80
7923GF	7,48	7,46	7,46

7923GH



Tipo a profilo convesso.

Lamelle in zirconio, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli, acciai, acciai inossidabili, eliminare cordoni di saldatura e per lavori di carrozzeria.


Velocità 8500 giri/min.

Foro mm. 22.

Ø mm 180.

Grana	40	60	80
7923GH	7,46	7,46	7,46

7923GL



Tipo a profilo piatto.

Lamelle in zirconio-ceramico ad alto potere abrasivo, supporto in fibra di vetro retinato.

Eccezionale rapporto fra velocità di taglio e durata. Indicati per pulire, disossidare, sbavare metalli di difficile lavorazione, anche INOX.


Velocità 13300 giri/min.

Foro mm. 22,2.

Ø mm 115.

Grana	40	60	80
7923GL	4,78	4,74	4,76

7923GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 7923GL

Velocità 12200 giri/min.

Foro mm. 22,2.

Ø mm 125.

Grana	40	60	80
7923GP	5,36	5,36	5,36

Ad esaurimento scorte verrà fornito con lamelle colore verde.