

TIPO A SFERA

In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati.

ATTACCO Ø mm 6.

Taglio 2 = bastardo con rompitruciolo.

Velocità m/min. 200-250.

Ø testa.....	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa.....	mm	6	8	10	12	15
Lungh. totale.....	mm	50	52	54	56	59
7992L	Cad.	14,80	18,80	23,30	25,90	33,70

SCU HSS  **7992L**



Descrizione di riferimento vedi Art. 7992L

Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo.

Velocità m/min. 60-180.

Ø testa.....	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa.....	mm	6	8	10	12	15
Lungh. totale.....	mm	50	52	54	56	59
7992P	Cad.	17,30	20,60	26,80	28,40	35,70

SCU HSS  **7992P**



TIPO A FIAMMA

In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati.

ATTACCO Ø mm 6.

Taglio 2 = bastardo con rompitruciolo.

Velocità m/min. 200-250.

Ø testa.....	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa.....	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale.....	mm	60	70	70	70	70
7992R	Cad.	14,80	18,80	23,30	25,90	33,70

SCU HSS  **7992R**



Descrizione di riferimento vedi Art. 7992R

Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo.

Velocità m/min. 60-180.

Ø testa.....	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa.....	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale.....	mm	60	70	70	70	70
7992S	Cad.	17,30	20,60	26,80	28,40	35,70

SCU HSS  **7992S**



TIPO CONICO

In acciaio Super Rapido HSS. Taglienti rettificati.

ATTACCO Ø mm 6.

Taglio 2 = bastardo con rompitruciolo.

Velocità m/min. 200-250.

Ø testa.....	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa.....	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale.....	mm	60	70	70	70	70
7992T	Cad.	14,80	18,80	23,30	25,90	33,70

SCU HSS  **7992T**



Descrizione di riferimento vedi Art. 7992T

Taglio 3 = mezzodolce con rompitruciolo.

Velocità m/min. 60-180.

Ø testa.....	mm	6	8	10	12	15
Lungh. testa.....	mm	20	30	30	30	30
Lungh. totale.....	mm	60	70	70	70	70
7992V	Cad.	17,30	20,60	26,80	28,40	35,70

SCU HSS  **7992V**



FRESE ROTATIVE DI GROSSO DIAMETRO IN HSS (burrs of HSS)

Prod. SCU

In acciaio HSS Super Rapido. Taglienti rettificati e affilati.

TIPO A SFERA

Taglio 2 con rompitruciolo.

Ø.....	mm	20	25
Altezza.....	mm	20	25
ATTACCO Ø.....	mm	6	6
Lungh. attacco c.ca.....	mm	40	40
7994A	Cad.	40,70	108,00

SCU HSS  **7994A**



In acciaio HSS Super Rapido. Taglienti rettificati e affilati.

Complete di attacco filettato.

TIPO OVALE

Taglio 2 con rompitruciolo.

Ø.....	mm	25
Altezza.....	mm	35
ATTACCO Ø.....	mm	6
Lungh. attacco c.ca.....	mm	40
7994B	Cad.	108,00

SCU HSS  **7994B**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa