



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A

Taglio 4 = diamante

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	70	70
<b>8060G</b>	<b>Cad.</b>	<b>24,60</b>	<b>31,10</b>	<b>43,30</b>	<b>61,10</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A

Con rivestimento TiAlN (HYPER)

Taglio 4 = diamante

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	70	70
<b>8060H</b>	<b>Cad.</b>	<b>28,30</b>	<b>39,10</b>	<b>54,40</b>	<b>77,40</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A

Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	70	70
<b>8060L</b>	<b>Cad.</b>	<b>21,10</b>	<b>26,60</b>	<b>37,20</b>	<b>52,40</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 8060A

Taglio 7 = alternato universale

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	70	70
<b>8060P</b>	<b>Cad.</b>	<b>20,80</b>	<b>26,30</b>	<b>37,40</b>	<b>52,80</b>



TIPO A FIAMMA

In metallo duro, taglienti rettificati.

ATTACCO Ø mm 6.

Taglio 3 = mezzodolce

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	65	70	70
<b>8065E</b>	<b>Cad.</b>	<b>21,20</b>	<b>25,10</b>	<b>27,30</b>	<b>36,20</b>	<b>51,40</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 8065E

Taglio 4 = diamante

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	65	70	70
<b>8065G</b>	<b>Cad.</b>	<b>24,60</b>	<b>28,80</b>	<b>32,70</b>	<b>42,20</b>	<b>59,40</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 8065E

Con rivestimento TiAlN (HYPER)

Taglio 4 = diamante

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	65	70	70
<b>8065H</b>	<b>Cad.</b>	<b>28,30</b>	<b>34,70</b>	<b>40,90</b>	<b>53,40</b>	<b>75,80</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 8065E

Taglio 5 = dolce con rompitruciolo

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	65	70	70
<b>8065L</b>	<b>Cad.</b>	<b>20,40</b>	<b>26,10</b>	<b>27,30</b>	<b>36,20</b>	<b>51,10</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 8065E

Taglio 7 = alternato universale

Ø testa.....	mm	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Lungh. testa.....	mm	16	20	20	25	25
Lungh. totale c.ca.....	mm	50	65	65	70	70
<b>8065P</b>	<b>Cad.</b>	<b>20,40</b>	<b>25,20</b>	<b>27,30</b>	<b>36,50</b>	<b>51,40</b>