

Misure barrate **ESAURITE**

Orig. Hartner


In METALLO DURO (HM).
Per lavorazioni ad alta velocità con lubro-refrigerante nebulizzato.
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.

Tipo con smusso, adatto per forare materiali con resistenza oltre a 600 N/mm².

Ø	mm	10	10,2	10,5	11	11,8	12	12,25	12,5
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8631B	Cad.	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80
Ø	mm	13	13,25	13,5	13,75	14,25	14,5	15	15,25
Spessore	mm	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631B	Cad.	74,80	74,80	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Ø	mm	15,5	16	16,25	16,5	16,75	17,25	17,5	17,75
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631B	Cad.	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Ø	mm	18	18,25	18,5	18,75	19	19,5	19,75	20
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
8631B	Cad.	101,00	101,00	101,00	101,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Ø	mm	20,5	21,5	22	23	23,5	24,5	27	29
Spessore	mm	4	4	4	4	4	4	5	5
8631B	Cad.	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	150,00	150,00
Ø	mm	30	34	35					
Spessore	mm	5	5	5					
8631B	Cad.	160,00	160,00	160,00					



8631B



HARTMETALL

Placchette Art. 8631 B fino a mm 24,5 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.
Placchette Art. 8631 B da mm 27 a 35 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP Gr. 7-8, Art. 8627 G/8627 GL Gr. 1-2.
Articolo in esaurimento.

Orig. Hartner - Art. 86708


In METALLO DURO (HM) con rivestimento TIN.
Per lavorazioni ad alta velocità con lubro-refrigerante nebulizzato.
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.

Tipo con smusso, adatto per forare materiali con resistenza oltre a 600 N/mm².

Ø	mm	10*	10,2*	11	11,8*	12*	12,25*	12,75
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8631C	Cad.	120,00	102,00	120,00	82,90	101,00	101,00	120,00
Ø	mm	13	13,75	14,5*	14,75	15,25*	16,75	17
Spessore	mm	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631C	Cad.	123,00	162,00	124,00	162,00	112,00	164,00	164,00
Ø	mm	18,25	18,5	18,75*	19	19,5	19,75	21,5*
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
8631C	Cad.	162,00	164,00	112,00	206,00	201,00	201,00	168,00
Ø	mm	22	23,5	28	29	34		
Spessore	mm	4	4	5	5	5		
8631C	Cad.	206,00	206,00	242,00	261,00	335,00		



8631C



TIN

HARTMETALL

Placchette Art. 8631 C fino a mm 23,5 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.
Placchette Art. 8631 C da mm 28 a 34 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP Gr. 7-8, Art. 8627 G/8627 GL Gr. 1-2.
* Misure in esaurimento.

Orig. Hartner - Art. 86701


In METALLO DURO (HM) con rivestimento FIRE (speciale rivestimento multistrato di Nitruro di Titanio e Alluminio). Per lavorazioni ad alta velocità con lubro-refrigerante nebulizzato.
(Lavorazioni a secco solo con ghise).
Rotazione DESTRA. Fornite senza viti.

Tipo senza smusso, adatto per forare materiali con resistenza fino a 600 N/mm².

Ø	mm	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5
8631G	Cad.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	171,00	171,00
Ø	mm	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
Spessore	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8631G	Cad.	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
Ø	mm	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22
Spessore	mm	3,5	4	4	4	4	4	4	4
8631G	Cad.	171,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Ø	mm	23	24	25	26	27	28	29	30
Spessore	mm	4	4	4	5	5	5	5	5
8631G	Cad.	215,00	215,00	215,00	259,00	259,00	259,00	259,00	275,00
Ø	mm	31	32	33	34	35			
Spessore	mm	5	5	5	5	5			
8631G	Cad.	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00			



8631G



FIRE

HARTMETALL

Placchette Art. 8631 G fino a mm 25 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP/8628 G/8628 GL/8629 G/8629 GL da Gr. 1 a Gr. 6.
Placchette Art. 8631 G da mm 26 a 35 adatte per portaplacchette Art. 8625 G/8625 GL/8625 GP Gr. 7-8, Art. 8627 G/8627 GL Gr. 1-2.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa