

Descrizione di riferimento vedi Art. 571GA

Testa lucida. Impugnature isolate. (mm 200 - 240 con testa brunita, impugnatura isolata bicomponente)

Lungh. totale .....	mm	145	165	200	240
Per fili duri fino Ø .....	mm	2,3	2,5	3	3,5
Per filo armonico fino Ø .....	mm	1,8	2	2,5	3
<b>571GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>38,60</b>	<b>42,00</b>	<b>49,70</b>	<b>72,10</b>

**SCU**

**571GE**



**Orig. Gedore - Art. 8316 TL**

Modello con taglienti laterali, rinforzato, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.

In acciaio di alta resistenza.

Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare.

Per fili d'acciaio armonico. Durezza c.ca 63 HRC anche con tagli di punta. La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leva talmente favorevole da permettere un risparmio di forza del 35% rispetto a un tronchese tradizionale.

Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale .....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø .....	mm	1,4	1,6	1,8	2,0
<b>573G</b>	<b>Cad.</b>	<b>42,10</b>	<b>42,10</b>	<b>45,80</b>	<b>51,60</b>

**GEDORE**

**573G**



CERNIERA AVANZATA  
+35% DI POTENZA



**Orig. Gedore - Art. 8316 JC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 573G

Testa cromata. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale .....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø .....	mm	1,4	1,6	1,8	2,0
<b>573GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>53,50</b>	<b>53,50</b>	<b>57,30</b>	<b>63,10</b>

**GEDORE**

**573GB**



CERNIERA AVANZATA  
+35% DI POTENZA



**TRONCHESI LATERALI CON SPELAFILI** (diagonal cutters with strippers)

**Orig. Gedore - Art. 8315 JC**

Modello con taglienti laterali simile ad Art. 570 GB ma con funzione anche di spelafili. Due fori sulla lama permettono di spelare fili di rame con sezione da mm<sup>2</sup> 1,5 e 2,5. In acciaio ad alta resistenza. Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare. Testa cromata. Impugnature in materiale bicomponente.

Lungh. totale .....	mm	160
<b>574G</b>	<b>Cad.</b>	<b>57,30</b>

**GEDORE**

**574G**



**TRONCHESI A DOPPIA LEVA** (compound action cutters)

**Prod. SCU**

Tipo con taglienti frontali.

Testa e cerniera in acciaio speciale. Forgiati e temprati.

Impugnature in pesante lamiera d'acciaio, ricoperte in plastica.

Per filo armonico fino a Ø mm 1,6.

Lungh. totale .....	mm	160
<b>579G</b>	<b>Cad.</b>	<b>81,70</b>

**SCU**

**579G**



Tipo con taglienti laterali.

Testa e cerniera in acciaio speciale. Forgiati e temprati. Impugnature in pesante lamiera d'acciaio, ricoperte in plastica.

Per filo armonico fino a Ø mm 1,6.

Lungh. totale .....	mm	160
<b>581G</b>	<b>Cad.</b>	<b>69,60</b>

**SCU**

**581G**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2