

Misure barrate **ESAURITE**

8758L

SCU



TiAIN



HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8758F

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8% con rivestimento TiAIN.

Ø.....	mm	12	16	20	30
Lungh. totale.....	mm	110	123	141	166
Lungh. tagliente.....	mm	53	63	75	90
Attacco Ø.....	mm	12	16	20	25
8758L	Cad.	180,00	263,00	371,00	751,00

Articolo in esaurimento.

8758T

SCU



TiCN



HSS-E-8%

Tipo a taglienti elicoidali ed elica sinusoidale. Di elevatissimo rendimento, permette una riduzione delle vibrazioni, una maggiore evacuazione del truciolo, minor potenza assorbita, riduzione del livello sonoro, eccellente grado di finitura della superficie lavorata, maggiore durata, velocità ed avanzamenti superiori. Serie lunga. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagli. J14. Ø mm 16 e 20 = 4 tagli./Ø mm 25 = 5 tagli./Ø mm 30 a 40 = 6 tagli.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8% con rivestimento TiCN.

Ø.....	mm	16
Lungh. totale.....	mm	148
Lungh. tagliente.....	mm	63
Attacco.....	C.M.	2
8758T	Cad.	66,60

Articolo in esaurimento.

FRESE MONOTAGLIENTI (one flute mills)

8759

SCU



HSS-E-5%

Prod. SCU

Tipo a 1 tagliente. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Attacco cilindrico. Per fresare alluminio e materiali sintetici.

Uso su pantografi e fresatrici a copiare.

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale.....	mm	60	60	60	60	80	100
Lungh. tagliente.....	mm	12	12	14	14	14	14
Attacco Ø.....	mm	8	8	8	8	8	8
8759	Cad.	11,10	11,10	11,10	11,70	12,20	20,10

FRESE CILINDRICHE FRONTALI (end mills)

8761

SCU



HSS-E-8%

Prod. SCU

Tipo per SEMIFINIRE a taglienti elicoidali. Serie corta.

DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagli. J14.

Ø mm 8 a 22 = 4 tagli./Ø mm 25-30 = 5 tagli.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	8	10	12	14	15	16	18
Lungh. totale.....	mm	69	72	83	83	83	92	92
Lungh. tagliente.....	mm	19	22	26	26	26	32	32
Attacco Ø.....	mm	10	10	12	12	16	16	16
8761	Cad.	67,10	67,10	75,30	84,80	104,00	98,60	105,00
Ø.....	mm	20	22	25	30			
Lungh. totale.....	mm	104	104	121	121			
Lungh. tagliente.....	mm	38	38	45	45			
Attacco Ø.....	mm	20	20	25	25			
8761	Cad.	129,00	145,00	209,00	260,00			

8761E

SCU



TiAIN

HSS-E-8%

Tipo per SEMIFINIRE a taglienti elicoidali. Serie corta.

DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagli. J14.

Ø mm 10 a 20 = 4 tagli.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAIN.

Ø.....	mm	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale.....	mm	72	83	83	92	92	104
Lungh. tagliente.....	mm	22	26	26	32	32	38
Attacco Ø.....	mm	10	12	12	16	16	20
8761E	Cad.	83,20	94,60	108,00	133,00	141,00	165,00

8762E

SCU



HSS-E-8%

Tipo per SEMIFINIRE a 4 taglienti elicoidali. Serie lunga.

Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagli. J14.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	8	10	12	14	15	16	18	20	22
Lungh. totale.....	mm	88	95	110	110	110	123	123	141	151
Lungh. tagliente.....	mm	38	45	53	53	53	63	63	75	75
Attacco Ø.....	mm	10	10	12	12	16	16	16	20	20
8762E	Cad.	91,10	92,20	111,00	115,00	134,00	134,00	146,00	172,00	204,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa