

9186G **VÖLKEL**
THREADING SOLUTIONS



M

HSS-E

Orig. Völkel - Art. 376

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Imbocco semi-corto. Tipo con elica a circa 15°, per metalli fino a R 900 N/mm², per acciai legati e non legati.

Fori ciechi.

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9186G	Cad.	16,60	16,60	19,30	19,60	24,90	33,60

9187G **VÖLKEL**
THREADING SOLUTIONS



M

HSS-E

Orig. Völkel - Art. 379

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo Allzweck con filetti alternati, per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori passanti.

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8
9187G	Cad.	17,40	17,40	19,70	21,30	26,80	33,90

9188G **VÖLKEL**
THREADING SOLUTIONS



M

HSS-E

Orig. Völkel - Art. 377

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Tipo con elica a circa 35°, per filettature profonde superiori a 1 1/2 il diametro. Imbocco corto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati.

Fori ciechi profondi.

Ø.....	mm	1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2
Passo.....	mm	0,25	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35	0,35	0,4
Lungh. totale.....	mm	40	40	40	40	40	40	40	45
Lungh. filetto.....	mm	4	4	4	5	6	6	6	6
Ø gambo.....	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8
Quadro gambo.....	mm	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
9188G	Cad.	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	22,90
Ø.....	mm	2,5	3	4	5	6	8	10	
Passo.....	mm	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	
Lungh. totale.....	mm	50	56	63	70	80	90	100	
Lungh. filetto.....	mm	6	6	7	8	10	14	16	
Ø gambo.....	mm	2,8	3,5	4,5	6	6	8	10	
Quadro gambo.....	mm	2,1	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	
9188G	Cad.	22,90	12,10	12,10	13,30	14,20	18,20	24,50	

9190G **VÖLKEL**
THREADING SOLUTIONS



M

HSS-E

Orig. Völkel - Art. 320

Descrizione di riferimento vedi Art. 9170G

HSS-E. Tipo con elica a circa 35°, per filettature profonde superiori a 1 1/2 il diametro. Imbocco corto. Per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati.

Fori ciechi profondi.

Tipo lungo ed extra-lungo.

Tipo.....		3	4	4A	4B	5	5A	5B
Ø.....	mm	3	4	4	4	5	5	5
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
Lungh. totale.....	mm	100	100	120	150	100	120	150
Lungh. filetto.....	mm	6	7	7	7	8	8	8
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6	6
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	3,4	3,4	4,9	4,9	4,9
9190G	Cad.	26,80	26,80	27,80	28,90	28,90	30,90	32,80
Tipo.....		6	6A	6B	8	8A	8B	10
Ø.....	mm	6	6	6	8	8	8	10
Passo.....	mm	1	1	1	1,25	1,25	1,25	1,5
Lungh. totale.....	mm	100	120	150	100	120	150	100
Lungh. filetto.....	mm	10	10	10	14	14	14	16
Ø gambo.....	mm	6	6	6	8	8	8	10
Quadro gambo.....	mm	4,9	4,9	4,9	6,2	6,2	6,2	8
9190G	Cad.	28,90	30,90	32,80	33,40	35,20	39,40	36,10
Tipo.....		10A	10B	12	12A	12B		
Ø.....	mm	10	10	12	12	12		
Passo.....	mm	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75		
Lungh. totale.....	mm	120	150	100	120	150		
Lungh. filetto.....	mm	16	16	18	18	18		
Ø gambo.....	mm	10	10	12	12	12		
Quadro gambo.....	mm	8	8	9	9	9		
9190G	Cad.	40,20	47,30	36,40	42,60	51,20		

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa