

RAVVIVAFILETTI UNIVERSALI (universal adjustable thread restorer)

9457GA 9457GB 9457GC



60°

Prod. SCU

Tipo universale per filettature ESTERNE che si adatta automaticamente a qualsiasi passo. Utilizzabile anche su filettature sinistre.

Corpo in fusione, vite godronata e 2 lame in acciaio, intercambiabili (durezza 58 HRC).

Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).

Peso9457GA	Cad.	
	-	005
Capacità	. poll	5/32 a 3/4
Capacità	. mm	4 a 19

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GA

O9457GA La coppia 40,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 9457GA

Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).

Capacità	mm	17 a 38
Capacità	poll	11/16 a 1.1/2
Peso	grammi	545
9457GB	Cad.	184.00

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GB.

O9457GB La coppia 59,30

Tipo universale per filettature ESTERNE che si adatta automaticamente a qualsiasi passo. Utilizzabile anche su filettature sinistre.

Corpo in robusta lamiera d'acciaio, vite godronata e 2 lame in acciaio, intercambiabili (durezza 58 HRC).

Impugnatura supplementare per facilitare l'operazione di rotazione.

Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).

9457GC	Cad.	472,00
Peso	grammi	1950
Capacità	poll	1.3/8 a 6
Capacità	mm	35 a 152

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GC

O9457GC La coppia 72,30

9457GE 9457GF



55°

Descrizione di riferimento vedi Art. 9457GA

Per tutte le filettature con angolo 55° (BSW - BSF - BSP).

9457GE	Cad.	1	27.00	
Peso	grammi		225	
Capacità	poll	5/32	a 11/16	
i di tatto io mottatare co	ii aiigo	0 00	(DOVV	

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GE.

O9457GE La coppia 40,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 9457GA

Per tutte le filettature con angolo 55° (BSW - BSF - BSP).

Coppia di lame di ricambio per Art. 9457 GF.

 O9457GF
 La coppia
 54,70

9458GA 9458GB



60°

Tipo universale per filettature INTERNE che si adatta automaticamente a qualsiasi passo. Utilizzabile anche su filettature sinistre.

Corpo portalama e vite godronata in acciaio. Lama in acciaio, intercambiabile (durezza 58 HRC). Con leva per la rotazione dell'apparecchio.

Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).

 Capacità
 mm
 8 a 11

 Capacità
 poll
 5/16 a 7/16

 Peso
 grammi
 160

 9458GA
 Cad.
 140,00

Lama di ricambio per Art. 9458 GA.

O9458GA Cad. 25,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 9458GA

Per tutte le filettature con angolo 60° (Metriche - UNC - UNF - NPT).

 Capacità
 mm
 12 a 16

 Capacità
 poll
 1/2 a 5/8

 Peso
 grammi
 170

 9458GB
 Cad.
 144,00

Lama di ricambio per Art. 9458 GB.

O9458GB Cad. 26,20

