

9502GAT **V-COIL** THREAD INSERT SYSTEM



UTENSILI APPLICATORI ATTACCO ESAGONALE 1/4 DIN 3126 E6,3

Per uso a macchina, per il montaggio degli inserti filettati Art. 9500 G e per tutte le boccole filettate internamente da M 3 a M 12. Profondita' di presa regolabile con boccola esagonale.

Per inserti metrici	M	3	4	5	6	8	10	12
Apertura chiave esagono boccola	mm	6	7	8	10	12	14	16
Lungh. totale	mm	46	56	62	76	85	96	107
Cod. fornitore		08070	08071	08072	08073	08074	08075	08076
9502GAT	Cad.	14,20	14,20	14,20	14,20	17,40	19,30	21,30

9502GB **V-COIL** THREAD INSERT SYSTEM



UTENSILI TRONCATORI

Per l'asportazione del codolo di trascinamento degli inserti Art. 9500 G a 9500 GL (escluso inserti a partire da Ø mm 14).

Grandezza		2	3	4	5	6	8
Per inserti metrici Ø	M	2x0,4 e 2,2x0,45	2,5x0,45	3x0,5	3,5x0,6	4x0,7	5x0,8
Per inserti con filettatura....		UNC Nr. 2	-	UNC/UNF Nr. 4	UNC/UNF Nr. 6	UNC/UNF Nr. 8, UNC Nr. 10, BSF 3/16	UNF 10, UNC 12, BSW 3/16
Cod. fornitore		07002	07003	07004	07005	07006	07008
9502GB	Cad.	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Grandezza		9	11	12	13	14	15
Per inserti metrici Ø	M	6x1	7x1, 8x1, 8x1,25	9x1 e 9x1,25	10x1, 10x1,25, 10x1,5	11x1,25 e 11x1,5	12x1, 12x1,25, 12x1,5, 12x1,75
Per inserti con filettatura....		UNC/UNF/BSW/BSF 1/4	UNC/UNF 5/16	UNC/BSW/BSF 3/8	UNF 3/8, BSP (G) 1/8	UNC/UNF/BSW/BSF 7/16	UNC/UNF/BSW/BSF 1/2
Cod. fornitore		07009	07011	07012	07013	07014	07015
9502GB	Cad.	4,42	4,88	4,88	4,88	5,84	5,84

Per gli inserti da Ø mm 14 a Ø mm 24 l'asportazione del codolo può essere effettuata con una pinza a becchi sottili (ved. da Art. 247 G a Art. 251 GB).

9502GC **V-COIL** THREAD INSERT SYSTEM



UTENSILI ESTRATTORI

Per l'estrazione degli inserti filettati già montati.

Grandezza		2	3
Per inserti metrici	M	3 a 10	11 a 24
Per inserti con filettatura....		UNC/UNF 4 a UNC/UNF 3/8, BSW 1/8 a BSW 3/8, BSF 3/16 a BSF 3/8	UNC/UNF 7/16 a UNC/UNF 1/2, BSW/BSF 7/16 a BSW/BSF 1/2
Cod. fornitore		07052	07053
9502GC	Cad.	21,90	26,50

9503G **V-COIL** THREAD INSERT SYSTEM



Adatti per la rigenerazione delle filettature. A scorrimento libero. In acciaio INOX a sezione romboidale, con forma a molla, che crea due filettature perfettamente concentriche; una esterna che si accoppia con il foro filettato precedentemente eseguito e una interna che accoglie la vite, ecc. Codolo di trascinamento per l'inserimento nel foro, da asportare dopo il montaggio con l'apposito attrezzo troncatore.

CORREDI MONODIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI LUNGHEZZA 1,5 x Ø

Ogni corredo contiene:

una misura di inserti filettati nella quantità indicata, una punta in HSS per preforare (escluso da Ø mm 14 a Ø mm 24), un maschio per filettare, un utensile per l'applicazione, un utensile per troncatura (escluso da Ø mm 14 a Ø mm 24).

In cassetta.

Ø per passo maschio.....	mm	3x0,5	4x0,7	5x0,8	6x1	7x1	8x1	8x1,25	9x1,25	10x1	10x1,25	10x1,5	12x1	12x1,25	12x1,5
Ø punta	mm	3,2	4,2	5,2	6,3	7,3	8,3	8,3	9,3	10,3	10,3	10,4	12,3	12,3	12,4
Quantità inserto	Nr	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	10	10	10
Utensile applicatore	Gr	4	6	8	9	10	11	11	12	13	13	13	15	15	15
Utensile troncatore	Gr	4	6	8	9	11	11	11	12	13	13	13	15	15	15
Cod. fornitore		04005	04007	04009	04010	04011	04013	04012	04014	04018	04017	04016	04024	04023	04022
9503G	Cad.	34,10	34,10	35,50	38,30	48,70	48,70	48,70	53,90	52,10	52,10	52,10	58,30	58,30	58,30
Ø per passo maschio.....	mm	12x1,75	14x1,25	14x1,5	14x2	16x1,5	16x2	18x2,5	20x2	20x2,5	22x2,5	24x1,5	24x2	24x3	
Ø punta	mm	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità inserto	Nr	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	
Utensile applicatore	Gr	15	17	16	16	18	18	20	21	21	22	23	23	23	
Utensile troncatore	Gr	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cod. fornitore		04021	04030	04029	04028	04033	04032	04034	04038	04037	04040	04045	04044	04043	
9503G	Cad.	58,30	65,20	65,20	65,20	78,90	78,90	93,60	102,00	102,00	117,00	135,00	135,00	135,00	

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa