

SEGHE PER METALLI USO A MANO (hand blades high speed steel)

Orig. Guhema-HSS flex - Art. ASA 0300 PZ

Tipo flessibile a tempratura differenziata.

Dentatura ondulata.

In acciaio ABC III (materiale N° 1.3333).

 Questa lama è indicata per il taglio di materiale con resistenza fino a 60 kg/mm².

Lungh. int. fori.....	poll	12
Lungh. int. fori.....	mm	300
Largh.	mm	13
Spessore.....	mm	0,60
Denti per pollice.....	Nr	24

9563G	Cad.	1,70
--------------	-------------	-------------

Confezione di 100 pezzi.

9563G

Orig. Guhema-HSS flex-allhard - Art. ASA 0300 P

Tipo flessibile, completamente temprata con procedimento sottovuoto.

Dentatura ondulata.

In acciaio ABC III (materiale N° 1.3333).

 Questa lama è indicata per il taglio di materiale ad alta resistenza fino a 80 kg/mm².

Lungh. int. fori.....	poll	12
Lungh. int. fori.....	mm	300
Largh.	mm	13
Spessore.....	mm	0,60
Denti per pollice.....	Nr	24

9563GL	Cad.	2,06
---------------	-------------	-------------

Confezione di 100 pezzi.

9563GL

Orig. Guhema-trihard-Cobalt flex

Tipo flessibile a tempratura differenziata.

In acciaio speciale al Cobalto (qualità K945).

Questa lama è indicata per il taglio di materiale di estrema durezza come gli acciai austenitici ad alto contenuto di Cromo e Nickel.

Art.		9564GA	9564GB	9564GE
Lungh. int. fori.....	poll	12	12	12
Lungh. int. fori.....	mm	300	300	300
Largh.	mm	13	13	13
Spessore.....	mm	0,60	0,60	0,60
Denti per pollice.....	Nr	18	24	32
Dentatura.....		stradata	stradata	ondulata
Cod. fornitore.....		AK0300NZ	AK0300PRZ	AK0300QZ
Cad.		1,96	1,96	1,96

Confezione di 100 pezzi.

**9564GA
9564GB
9564GE**

Trihard
HSS-Co
Orig. Guhema-Bi-Lastic

Tipo bimetallico flessibile ed infrangibile.

Tempra sui denti e sul dorso con procedimento sottovuoto.

Dentatura in acciaio HSS DMo 5 (materiale N° 1.3343).

Dorso-supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle.

Questa lama è indicata per uso universale.

Art.		9565GA	9565GB	9565GE	9565GF
Lungh. int. fori.....	poll	12	12	12	12
Lungh. int. fori.....	mm	300	300	300	300
Largh.	mm	13	13	13	13
Spessore.....	mm	0,60	0,60	0,60	0,60
Denti per pollice.....	Nr	18	24	32	22/32 variabile
Dentatura.....		ondulata	ondulata	ondulata	ondulata
Cod. fornitore.....		ASF0300N	ASF0300P	ASF0300Q	ASF0300R
Cad.		2,06	2,06	2,06	2,06

Confezione di 100 pezzi.

**9565GA
9565GB
9565GE
9565GF**

Bimetallico
HSS
Orig. Guhema-Bi-Lastic - Art. ASF 0302 P

Tipo a DOPPIA DENTATURA ondulata. Bimetallico flessibile ed infrangibile.

Tempra sui denti e sul supporto con procedimento sottovuoto.

In acciaio HSS DMo 5 (materiale N° 1.3343).

Supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle.

Questa lama è indicata per uso universale.

Lungh. int. fori.....	poll	12
Lungh. int. fori.....	mm	300
Largh.	mm	25
Spessore.....	mm	0,60
Denti per pollice.....	Nr	24

9565GT	Cad.	5,62
---------------	-------------	-------------

Confezione di 100 pezzi.

9565GT

Bimetallico
HSS