

Orig. Guhema-Bi-lastic

Tipo con dentatura STANDARD.

In acciaio bimetallico. Dentatura in acciaio SUPER RAPIDO HSS DMO5. Dorso-supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle. Flessibile e infrangibile.

Per uso universale, anche per acciai di elevata durezza.

Tipo.....		12A	14D	16D	16E	16F	18D	18E
Lungh. int. fori.....	mm	300	350	400	400	400	450	450
Lungh. int. fori.....	poll	12	14	16	16	16	18	18
Largh.....	mm	25	32	38	38	38	38	38
Spessore.....	mm	1,25	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Denti per pollice.....	Nr	10	10	4	6	10	4	6
9572G	Cad.	13,70	20,20	32,30	32,30	32,30	34,70	34,70
Tipo.....		18F	20D	20E	22E	24E	26D	28D
Lungh. int. fori.....	mm	450	500	500	550	600	650	700
Lungh. int. fori.....	poll	18	20	20	22	24	26	28
Largh.....	mm	38	50	50	50	50	50	50
Spessore.....	mm	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice.....	Nr	10	4	6	6	6	4	4
9572G	Cad.	34,70	63,10	63,10	67,20	71,40	75,50	79,60

Confezione di 10 pezzi.


9572G


Bimetallico

HSS

Tipo con dentatura positiva a passo VARIABILE, che permette la riduzione dei tempi di taglio e delle vibrazioni, aumentando la durata della lama e della macchina.

In acciaio bimetallico. Dentatura in acciaio SUPER RAPIDO HSS DMO5. Dorso-supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle. Flessibile e infrangibile. Per uso universale, anche per acciai di elevata durezza e INOX.

Tipo.....		14C	16D	16F	18D	18F	20D	22D
Lungh. int. fori.....	mm	350	400	400	450	450	500	550
Lungh. int. fori.....	poll	14	16	16	18	18	20	22
Largh.....	mm	32	38	38	38	38	50	50
Spessore.....	mm	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	2,5
Denti per pollice.....	Nr	6/8	4/6	8/10	4/6	8/10	4/6	4/6
9574G	Cad.	21,60	34,60	34,60	37,10	37,10	67,50	71,90
Tipo.....		24D	26C	28C				
Lungh. int. fori.....	mm	600	650	700				
Lungh. int. fori.....	poll	24	26	28				
Largh.....	mm	50	50	50				
Spessore.....	mm	2,5	2,5	2,5				
Denti per pollice.....	Nr	4/6	3/4	3/4				
9574G	Cad.	76,40	80,80	85,20				

Confezione di 10 pezzi.


INOX 9574G


Bimetallico

HSS

Orig. Guhema-Super HSS

Per segatrici KASTO.

Tipo con dentatura STANDARD.

In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMO5. Flessibile e resistente agli urti.

 Per tagliare acciai con resistenza fino a 120 kg/mm².

Tipo.....		14B	16A	16B	18A	18B	20A	20B	
Lungh. int. fori.....	mm	350	400	400	450	450	500	500	
Lungh. int. fori.....	poll	14	16	16	18	18	20	20	
Largh.....	mm	36	36	36	40	40	48	48	
Spessore.....	mm	2	2	2	2	2	2,5	2,5	
Denti per pollice.....	Nr	6	4	6	4	6	4	6	
9576G	Cad.	29,50	32,40	32,40	39,30	39,30	64,90	64,90	
Tipo.....		22A	22B	23A	23B	26A	28A		
Lungh. int. fori.....	mm	550	550	575	575	650	700		
Lungh. int. fori.....	poll	22	22	23	23	26	28		
Largh.....	mm	45	45	50	50	55	55		
Spessore.....	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5		
Denti per pollice.....	Nr	4	6	4	6	4	4		
9576G	Cad.	50,40	50,40	74,20	74,20	90,80	96,30		

Confezione di 10 pezzi.


9576G


KASTO

HSS