





























INSERTI PER FRESATURA A FISSAGGIO MECCANICO (carbide milling bits)

9848A			Prod. SCU																																										
			In Metallo Duro, con rivestimento PVD-TiAlN (GRADO CH 6920). Qualità universale adatta anche per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di titanio. Con foro di fissaggio per vite centrale. FORMA TONDA. Angolo di taglio 15°.																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø.....</th> <th>7</th> <th>10</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spessore</td> <td>2,38</td> <td>3,18</td> <td>4,76</td> </tr> <tr> <td>Per frese portainseriti</td> <td>Art. 9845E 1 a 7</td> <td>9845E 8 a 17</td> <td>9845G 1 a 5</td> </tr> <tr> <td>Codice ident. ISO</td> <td>RDHW0702MOT</td> <td>RDHW1003MOT</td> <td>RDHW1604MOT</td> </tr> <tr> <td>9848A</td> <td>Cad. 18,30</td> <td>18,80</td> <td>28,10</td> </tr> </tbody> </table>	Ø.....	7	10	16	Spessore	2,38	3,18	4,76	Per frese portainseriti	Art. 9845E 1 a 7	9845E 8 a 17	9845G 1 a 5	Codice ident. ISO	RDHW0702MOT	RDHW1003MOT	RDHW1604MOT	9848A	Cad. 18,30	18,80	28,10																						
			Ø.....	7	10	16																																							
Spessore	2,38	3,18	4,76																																										
Per frese portainseriti	Art. 9845E 1 a 7	9845E 8 a 17	9845G 1 a 5																																										
Codice ident. ISO	RDHW0702MOT	RDHW1003MOT	RDHW1604MOT																																										
9848A	Cad. 18,30	18,80	28,10																																										
9848E			Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A																																										
			FORMA SEMITONDA																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø.....</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>16</th> <th>20</th> <th>25</th> <th>32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altezza.....</td> <td>9,5</td> <td>11,9</td> <td>13,9</td> <td>15,9</td> <td>21,5</td> <td>25,9</td> </tr> <tr> <td>Spessore</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Per frese portainseriti</td> <td>Art. 9845F 1</td> <td>9845F 2</td> <td>9845F 3</td> <td>9845F 4</td> <td>9845F 5</td> <td>9845F 6</td> </tr> <tr> <td>Codice ident. ISO</td> <td>WPRSN10</td> <td>WPRSN12</td> <td>WPRSN16</td> <td>WPRSN20</td> <td>WPRSN25</td> <td>WPRSN32</td> </tr> <tr> <td>9848E</td> <td>Cad. 61,90</td> <td>65,50</td> <td>69,10</td> <td>87,30</td> <td>133,00</td> <td>146,00</td> </tr> </tbody> </table>	Ø.....	10	12	16	20	25	32	Altezza.....	9,5	11,9	13,9	15,9	21,5	25,9	Spessore	2,5	2,5	3	3	4	5	Per frese portainseriti	Art. 9845F 1	9845F 2	9845F 3	9845F 4	9845F 5	9845F 6	Codice ident. ISO	WPRSN10	WPRSN12	WPRSN16	WPRSN20	WPRSN25	WPRSN32	9848E	Cad. 61,90	65,50	69,10	87,30	133,00	146,00
			Ø.....	10	12	16	20	25	32																																				
Altezza.....	9,5	11,9	13,9	15,9	21,5	25,9																																							
Spessore	2,5	2,5	3	3	4	5																																							
Per frese portainseriti	Art. 9845F 1	9845F 2	9845F 3	9845F 4	9845F 5	9845F 6																																							
Codice ident. ISO	WPRSN10	WPRSN12	WPRSN16	WPRSN20	WPRSN25	WPRSN32																																							
9848E	Cad. 61,90	65,50	69,10	87,30	133,00	146,00																																							
9848F			Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A																																										
			FORMA OTTAGONALE. Angolo di taglio 15°.																																										
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Larghezza.....</td> <td>mm</td> <td>15,8</td> </tr> <tr> <td>Lato</td> <td>mm</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Spessore</td> <td>mm</td> <td>5,56</td> </tr> <tr> <td>Raggio</td> <td>mm</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Per frese portainseriti</td> <td>Art.</td> <td>9845H 1 a 3</td> </tr> <tr> <td>Codice ident. ISO</td> <td></td> <td>ODHW060508TN</td> </tr> <tr> <td>9848F</td> <td>Cad.</td> <td>35,40</td> </tr> </tbody> </table>	Larghezza.....	mm	15,8	Lato	mm	6	Spessore	mm	5,56	Raggio	mm	0,8	Per frese portainseriti	Art.	9845H 1 a 3	Codice ident. ISO		ODHW060508TN	9848F	Cad.	35,40																					
			Larghezza.....	mm	15,8																																								
Lato	mm	6																																											
Spessore	mm	5,56																																											
Raggio	mm	0,8																																											
Per frese portainseriti	Art.	9845H 1 a 3																																											
Codice ident. ISO		ODHW060508TN																																											
9848F	Cad.	35,40																																											
9848G			Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A																																										
			FORMA ROMBOIDALE. Angolo di taglio 20°.																																										
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Lato</td> <td>mm</td> <td>12,7</td> </tr> <tr> <td>Smusso</td> <td>mm</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>Spessore</td> <td>mm</td> <td>4,76</td> </tr> <tr> <td>Per frese portainseriti</td> <td>Art.</td> <td>9845L 1 a 5</td> </tr> <tr> <td>Codice ident. ISO</td> <td></td> <td>SEHT1204AFTN</td> </tr> <tr> <td>9848G</td> <td>Cad.</td> <td>19,50</td> </tr> </tbody> </table>	Lato	mm	12,7	Smusso	mm	2,8	Spessore	mm	4,76	Per frese portainseriti	Art.	9845L 1 a 5	Codice ident. ISO		SEHT1204AFTN	9848G	Cad.	19,50																								
			Lato	mm	12,7																																								
Smusso	mm	2,8																																											
Spessore	mm	4,76																																											
Per frese portainseriti	Art.	9845L 1 a 5																																											
Codice ident. ISO		SEHT1204AFTN																																											
9848G	Cad.	19,50																																											
9848H			Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A																																										
			FORMA ROMBOIDALE. Angolo di taglio 20°.																																										
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Lato</td> <td>mm</td> <td>13,3</td> </tr> <tr> <td>Smusso</td> <td>mm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Spessore</td> <td>mm</td> <td>3,97</td> </tr> <tr> <td>Per frese portainseriti</td> <td>Art.</td> <td>9845M 1 a 4</td> </tr> <tr> <td>Codice ident. ISO</td> <td></td> <td>SEHT13T3AGSN</td> </tr> <tr> <td>9848H</td> <td>Cad.</td> <td>26,10</td> </tr> </tbody> </table>	Lato	mm	13,3	Smusso	mm	2	Spessore	mm	3,97	Per frese portainseriti	Art.	9845M 1 a 4	Codice ident. ISO		SEHT13T3AGSN	9848H	Cad.	26,10																								
			Lato	mm	13,3																																								
Smusso	mm	2																																											
Spessore	mm	3,97																																											
Per frese portainseriti	Art.	9845M 1 a 4																																											
Codice ident. ISO		SEHT13T3AGSN																																											
9848H	Cad.	26,10																																											
9848L			Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A																																										
			FORMA RETTANGOLARE. Angolo di taglio 11°.																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Raggio.....</th> <th>0,5</th> <th>0,8</th> <th>1,2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lunghezza.....</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Larghezza.....</td> <td>6,7</td> <td>6,7</td> <td>6,7</td> </tr> <tr> <td>Spessore</td> <td>3,5</td> <td>3,5</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Per frese portainseriti</td> <td>Art. 9845P 1-2</td> <td>9845P 1-2</td> <td>9845P 1-2</td> </tr> <tr> <td>Codice ident. ISO</td> <td>APKT100305PDSR</td> <td>APKT100308PDSR</td> <td>APKT100312PDSR</td> </tr> <tr> <td>9848L</td> <td>Cad.</td> <td>16,80</td> <td>16,80</td> <td>16,80</td> </tr> </tbody> </table>	Raggio.....	0,5	0,8	1,2	Lunghezza.....	10	10	10	Larghezza.....	6,7	6,7	6,7	Spessore	3,5	3,5	3,5	Per frese portainseriti	Art. 9845P 1-2	9845P 1-2	9845P 1-2	Codice ident. ISO	APKT100305PDSR	APKT100308PDSR	APKT100312PDSR	9848L	Cad.	16,80	16,80	16,80													
			Raggio.....	0,5	0,8	1,2																																							
Lunghezza.....	10	10	10																																										
Larghezza.....	6,7	6,7	6,7																																										
Spessore	3,5	3,5	3,5																																										
Per frese portainseriti	Art. 9845P 1-2	9845P 1-2	9845P 1-2																																										
Codice ident. ISO	APKT100305PDSR	APKT100308PDSR	APKT100312PDSR																																										
9848L	Cad.	16,80	16,80	16,80																																									
9848P			Descrizione di riferimento vedi Art. 9848A																																										
			FORMA RETTANGOLARE. Angolo di taglio 11°.																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Raggio.....</th> <th>0,8</th> <th>1,6</th> <th>3,2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lunghezza.....</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Larghezza.....</td> <td>9,45</td> <td>9,45</td> <td>9,45</td> </tr> <tr> <td>Spessore</td> <td>5,35</td> <td>5,35</td> <td>5,35</td> </tr> <tr> <td>Per frese portainseriti</td> <td>Art. 9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/</td> <td>9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/</td> <td>9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9845Z 1-2/9846A 1 a 7</td> <td>9845Z 1-2/9846A 1 a 7</td> <td>9845Z 1-2/9846A 1 a 7</td> </tr> <tr> <td>Codice ident. ISO</td> <td>APKT160408PDSR</td> <td>APKT160416PDSR</td> <td>APKT160432PDSR</td> </tr> <tr> <td>9848P</td> <td>Cad.</td> <td>21,10</td> <td>19,90</td> <td>19,90</td> </tr> </tbody> </table>	Raggio.....	0,8	1,6	3,2	Lunghezza.....	16	16	16	Larghezza.....	9,45	9,45	9,45	Spessore	5,35	5,35	5,35	Per frese portainseriti	Art. 9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/	9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/	9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/		9845Z 1-2/9846A 1 a 7	9845Z 1-2/9846A 1 a 7	9845Z 1-2/9846A 1 a 7	Codice ident. ISO	APKT160408PDSR	APKT160416PDSR	APKT160432PDSR	9848P	Cad.	21,10	19,90	19,90									
			Raggio.....	0,8	1,6	3,2																																							
Lunghezza.....	16	16	16																																										
Larghezza.....	9,45	9,45	9,45																																										
Spessore	5,35	5,35	5,35																																										
Per frese portainseriti	Art. 9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/	9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/	9845T 1 a 3/9845V 1 a 3/																																										
	9845Z 1-2/9846A 1 a 7	9845Z 1-2/9846A 1 a 7	9845Z 1-2/9846A 1 a 7																																										
Codice ident. ISO	APKT160408PDSR	APKT160416PDSR	APKT160432PDSR																																										
9848P	Cad.	21,10	19,90	19,90																																									