

689D
689S


destra sinistra

Mod. Universale

In acciaio temprato. Impugnature plastificate. Per lamiera ferro e acciaio.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio.....	mm	1,1

689D	Cad.	41,50
-------------	-------------	--------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 689D

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio.....	mm	1,1

689S	Cad.	41,50
-------------	-------------	--------------

691GD
691GS


destra sinistra

Mod. Universale

In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.

Per lamiera acciaio fino a HRc 54-56.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	275	300
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,2

691GD	Cad.	31,10	36,90
--------------	-------------	--------------	--------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 691GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	275	300
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,2

691GS	Cad.	31,10	34,10
--------------	-------------	--------------	--------------

697GD
697GS


destra sinistra
HSS

Mod. Universale con taglienti HSS.

In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.

Per tutti i tipi di lamiera e INOX del tipo V2A, CV, V4A, Nirosta ecc.

Impugnature plastificate.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	275	300
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,2

697GD	Cad.	164,00	168,00
--------------	-------------	---------------	---------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 697GD


Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	275	300
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,2

697GS	Cad.	180,00	168,00
--------------	-------------	---------------	---------------

CESCOIE PER LAMIERE A DOPPIA LEVA (compound action snips)

698GD
698GS


destra sinistra

Prod. SCU

Mod. Ideal per tagli passanti.

Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.

Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate.

Chiusura con gancio e apertura automatica.

Durezza al tagliente HRc 60-62.

Uso destro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2

698GD	Cad.	55,20
--------------	-------------	--------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 698GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	260
Capacità taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2

698GS	Cad.	55,20
--------------	-------------	--------------

699GD
699GS


destra sinistra
HSS

Mod. Ideal per tagli passanti con taglienti HSS

In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, microdentate, durezza al tagliente HRc 65-67.

Per tutti i tipi di lamiera e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.

Impugnature plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2

699GD	Cad.	175,00
--------------	-------------	---------------

Descrizione di riferimento vedi Art. 699GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2

699GS	Cad.	175,00
--------------	-------------	---------------