

**CHIAVI DINAMOMETRICHE** (precision torque wrenches)

**Orig. Gedore**

Tipo pesante a interruzione.  
 Con cricchetto incorporato per movimento destro e sinistro.  
 Tolleranza:  $\pm 4\%$  per ogni valore della scala.  
 Disinnesto automatico a scatto, con movimento angolato e frenato della impugnatura.  
 Regolazione della scala nella impugnatura.  
 Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Grandezza .....	<b>1000</b>
Attacco quadro.....	poll 3/4
Capacità di serraggio.....	Nm 300-1000
Capacità di serraggio.....	lbf.ft 221-738
Divisione scala.....	20 Nm
Lungh. totale.....	mm 1470
Peso .....	Kg 7,7
Cod. fornitore .....	BIW 1000
<b>798GPE</b>	<b>Cad. 649,00</b>

**Articolo in esaurimento.**
**GEDORE**
**798GPE**


3/4"

3

**Prod. SCU**

Tipo pesante a interruzione, con anello di trazione.  
 Con cricchetto incorporato per movimento destro e sinistro.  
 Tolleranza:  $\pm 4\%$  per ogni valore della scala.  
 Disinnesto automatico a scatto, con movimento angolato e frenato della impugnatura.  
 Regolazione della scala nella impugnatura.  
 Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Attacco quadro.....	poll 3/4
Capacità di serraggio.....	Nm 700-1500
Capacità di serraggio.....	lbf.ft 500-1000
Divisione scala.....	25 Nm
Lungh. totale.....	mm 1470
Peso .....	Kg 10,5
<b>798GR 4</b>	<b>Cad. 1.970,00</b>

**SCU**
**798GR 4**


3/4"

**Orig. Torqueleader**

Tipo a interruzione di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Costruzione robusta per una lunga durata nel montaggio di serie con cricchetto destro e sinistro mediante disco.  
 Tolleranza:  $\pm 4\%$  per ogni valore della scala. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a  $20^\circ$  del corpo ad asta. Riarmo automatico. Scala micrometrica Nm con chiara visione dei valori.  
 Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in morbida gomma con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità.  
 Uso destro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Attacco quadro.....	mm	<b>1/4</b>	<b>3/8</b>	<b>1/2</b>
Capacità di serraggio.....	Nm	5-25	10-50	20-100
Divisione scala.....		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm
Lungh. totale.....	mm	345	365	400
Peso .....	Kg	1,11	1,14	1,3
Cod. fornitore .....		ATB 25D	ATB 50	ATB 100
<b>799G</b>	<b>Cad.</b>	<b>858,00</b>	<b>827,00</b>	<b>888,00</b>

**Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.**
**799G**


1/4"

3/8"

1/2"

**Orig. Gedore red**

Tipo a scatto.  
 Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto destro e sinistro, mediante quadro reversibile. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in plastica, con bloccaggio di sicurezza posto nella estremità.  
 Tolleranza:  $\pm 3\%$  per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft con visione dei valori mediante lente d'ingrandimento e regolazione micrometrica con divisione fine posta sull'impugnatura.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Grandezza .....	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	
Attacco quadro.....	poll 1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	
Capacità di serraggio.....	Nm 5-25	10-50	20-100	40-200	60-300	
Capacità di serraggio.....	lbf.ft 3,7-18	7,5-37	15-75	30-150	45-220	
Divisione scala.....	0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm	
Lungh. totale.....	mm 285	335	395	485	575	
Cod. fornitore .....	R48900025	R58900050	R68900100	R68900200	R68900300	
<b>800GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00</b>	<b>315,00</b>	<b>321,00</b>	<b>338,00</b>

**GEDORE**
**800GA**


1/4"

3/8"

1/2"