

Orig. Gedore

Tipo a scatto.
Corpo in lega leggera. Parti interne in acciaio legato. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala.
Doppia scala Nm/lbf sull'impugnatura. Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dall'impugnatura. Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico. Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Art.	805GL	805GP
Attacco inserti	9x12	9x12
Capacità di serraggio.....	Nm 8-40	25-120
Capacità di serraggio.....	lbf.in 70-350	-
Capacità di serraggio.....	lbf.ft -	18-90
Divisione scala.....	5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm 365	490
Peso	Kg 0,95	1,25
Cod. fornitore	8480-01	8481-01
Cad.	871,00	971,00

GEDORE

**805GL
805GP**



9x12

3

Orig. Gedore - Art. 8482-01

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GL
Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Attacco inserti	mm 14x18
Capacità di serraggio.....	Nm 80-400
Capacità di serraggio.....	lbf.in -
Capacità di serraggio.....	lbf.ft 60-300
Divisione scala.....	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm 650
Peso	Kg 1,7
805GR	Cad. 1.230,00

GEDORE

805GR



14x18

CHIAVI DINAMOMETRICHE ELETTRONICHE DIGITALI AD INNESTO FEMMINA (digital insert torque wrenches)

Prod. SCU

Chiave dinamometrica elettronica digitale in tubo d'acciaio speciale, ricoperto di materiale plastico e gommoso per una maggiore protezione e una presa più sicura. Attacco 9x12; uso destro e sinistro. Display a 4 cifre con 4 possibilità di convertire l'unità di misura: Nm, ft.Lb, in.Lb, kg.cm. Indicatore di batterie scariche.
Precisione di misurazione: ± 2% per rotazione destra, ± 3% per rotazione sinistra.
Complete di grande memoria, con possibilità di programmare 9 parametri di serraggio diversi e di registrare fino a 250 valori di serraggio.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789. Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA, Art. 3600 C), in dotazione. Autospegnimento per risparmio batterie.
Facile da usare, al raggiungimento della coppia di serraggio, viene emesso un suono tipo "beep", un led rosso si illumina e sul display viene indicato il valore raggiunto.
In cofanetto.

Grandezza	1	2
Capacità di serraggio.....	Nm 1,5-30	4,2-85
Suddivisione scala.....	Nm 0,01	0,1
Lungh. totale	mm 195	235
Peso	Kg 1,3	1,4
805GRE	Cad. 938,00	956,00

SCU

805GRE



9x12

LEVE ATTACCO 9X12 (Rectangular handles SE 9x12)

Orig. Gedore - Art. AGSE9

Leve per SVITAMENTO E AVVITAMENTO RAPIDO di viti, dadi, ecc., a innesto frontale femmina mm 9x12.
In acciaio al CROMO-VANADIO con impugnatura in materiale bicomponente.
Valore di serraggio massimo: 150 Nm (DIN EN ISO 678:2003).

Lungh. totale	mm 267
Peso	Kg 0,32
805GSD	Cad. 123,00

GEDORE

805GSD



9x12

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa