

INSERTI CON ATTACCO MASCHIO MM 9X12 (inserts for torque wrenches)
805GT**SCU****9x12**

Prod. SCU

In acciaio speciale.

Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.

Inserto a chiave fissa aperta.



Apertura.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
805GT	Cad.	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10
Apertura.....	mm	14	15	16	17	18	19	
805GT	Cad.	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	
Apertura.....	poll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8
805GT	Cad.	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10
Apertura.....	poll	11/16	3/4					
805GT	Cad.	64,10	64,10					

805GTB**SCU****9x12**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT

Chiave a rullino a inserto.

Regolazione da mm 5-30.



805GTB	Cad.	264,00
---------------	-------------	--------

805GV**SCU****9x12**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT

Inserto a chiave poligonale chiusa.



Apertura.....	mm	7	8	9	10	11	12	13	14
805GV	Cad.	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10
Apertura.....	mm	15	16	17	18	19	21	22	
805GV	Cad.	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	
Apertura.....	poll	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4
805GV	Cad.	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10
Apertura.....	poll	13/16	7/8						
805GV	Cad.	64,10	64,10						

805GZ**SCU****9x12**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT

Inserto a chiave poligonale aperta.



Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	16	17
805GZ	Cad.	67,30	67,30	67,30	67,30	67,30	67,30	67,30
Apertura.....	mm	18	19	21	22			
805GZ	Cad.	67,30	67,30	67,30	67,30			

805GZA**SCU****9x12**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT

Inserto a cricchetto a disco destro-sinistro.



Attacco quadro	poll	1/4	3/8
805GZA	Cad.	46,20	54,60

805GZB**SCU****9x12**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT

Inserto a cricchetto a levetta per movimento destro-sinistro.



Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
805GZB	Cad.	116,00	120,00	134,00

806GA**GEDORE****9x12**

Orig. Gedore

In acciaio CROMO-VANADIO.

Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.

Inserto a chiave fissa aperta.



Apertura.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
806GA	Cad.	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30
Apertura.....	mm	14	15	16	17	18	19	
806GA	Cad.	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	