

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA (adjustable hook spanners)

831G **SCU**

Prod. SCU

Tipo leggero e maneggevole ideale per lavori continui di montaggio, con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804 e DIN 981.

Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiera	mm	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Spessore nasello	mm	3	4	6	7	8
Lungh. totale	mm	135	175	240	300	420
831G	Cad.	36,50	38,70	49,80	72,70	122,00

832G **SCU**


Tipo industriale con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804 e DIN 981.

Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiera	mm	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Spessore nasello	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale	mm	165	210	280	335	460
832G	Cad.	37,80	40,30	52,40	76,10	127,00

832GE **SCU**


Descrizione di riferimento vedi Art. 832G

Esecuzione nichelata e pulita.

Per anelli e ghiera	mm	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Spessore nasello	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale	mm	165	210	280	335	460
832GE	Cad.	42,50	50,30	56,40	81,10	141,00

832GL **SCU**


Tipo industriale, forgiato, con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804.

Esecuzione cromata.

Per anelli e ghiera	mm	15/35	35/50	50/80	80/120	120/180
Lungh. totale	mm	170	215	290	345	480
832GL	Cad.	25,90	48,90	59,70	81,50	115,00

832GR **SCU**
INOX


Tipo industriale con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1804 e DIN 981.

Esecuzione in acciaio INOX-NIROSTA.

Per anelli e ghiera	mm	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Spessore nasello	mm	5	6	7	7	10
Lungh. totale	mm	165	210	280	335	460
832GR	Cad.	94,90	102,00	116,00	154,00	289,00

832GV **SCU**


Tipo leggero e maneggevole ideale per lavori continui di montaggio, con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1816.

Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiera	mm	20/34	20/35	35/60	60/90	90/155	155/230
Ø nasello	mm	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale	mm	135	135	175	245	300	420
832GV	Cad.	45,50	45,50	48,50	59,30	89,80	146,00

833G **SCU**


Tipo industriale con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1816.

Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiera	mm	22/35	35/60	60/90	95/155	165/230
Ø nasello	mm	3	4	5,5	6	10
Lungh. totale	mm	165	205	280	335	460
833G	Cad.	47,20	50,80	61,60	93,60	153,00

833GF **SCU**


Descrizione di riferimento vedi Art. 833G

Esecuzione nichelata e pulita.

Per anelli e ghiera	mm	22/35	35/60	60/90	95/155	165/230
Ø nasello	mm	3	4	5,5	6	10
Lungh. totale	mm	165	205	280	335	460
833GF	Cad.	52,90	55,70	68,10	98,20	165,00

833GL **SCU**


Tipo industriale, forgiato, con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiera DIN 1816.

Esecuzione cromata.

Per anelli e ghiera	mm	15/35	35/50	50/80	80/120	120/180
Ø nasello	mm	2,7	3,8	4,8	5,8	7,8
Lungh. totale	mm	170	215	290	345	480
833GL	Cad.	30,60	51,10	62,80	85,60	122,00