

SPELAFILI AUTOMATICI (strip-fix cable scrapers)

190G **SCU**

Prod. SCU

Tipo a molla. Per togliere automaticamente il rivestimento isolante di fili conduttori. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Lame in acciaio. Con indicazione della lunghezza di spelatura da mm 8 a 20. Tagliafilo incorporato.

Lungh. totale..... mm 150
Capacità per sezioni..... mm² 0,5 a 6

190G Cad. **29,80**

Lame ricambio per Art. 190 G.

O190G La coppia **9,46**

190GF **SCU**


Tipo combinato. Per togliere automaticamente il rivestimento isolante di fili conduttori e per fissare capicorda. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Lame in acciaio. Lunghezza di spelatura mm 5. Tagliafilo incorporato.

Per capicorda isolati da mm² 0,5 a 2,5 e mm² 4 a 6.

Lungh. totale..... mm 150
Capacità per sezioni..... mm² 0,5 a 6

190GF Cad. **88,30**

Lame ricambio per Art. 190 GF.

O190GF La coppia **9,46**

PINZE SPELAFILI (cable scrapers)

191GB **GEDORE**

Orig. Gedore - Art. 8098 JC

In acciaio di alta resistenza. Taglienti temprati.

Per togliere il rivestimento isolante senza lesionare il cavo di rame.

Capacità mm² da 0,8 a 6. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Becchi cromati.

Lungh. totale..... mm 160

191GB Cad. **47,80**

191GP **SCU**

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 191GB

Becchi puliti.

Lungh. totale..... mm 160

191GP Cad. **38,60**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN60900, ved. Art. 352 GP-352 GR-355 GR.

PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE (strip-fix stripping pliers)

192GB **GEDORE**

Orig. Gedore - Art. 8099 JCP

Tipo a regolazione automatica sul diametro esterno del cavo isolato.

Provviste di lamelle in acciaio che aderiscono perfettamente all'isolamento.

Testa cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Capacità per sezioni..... mm² 0,5 a 5

Lungh. totale..... mm 150

192GB Cad. **104,00**

192GF **SCU**

Prod. SCU

Tipo a pistola.

Corpo in poliamide e fibra di vetro. Isolate, per fili mm² 0,2 a 6 e tagliafili fino a Ø mm 2.

Dotate di regolatore di profondità e con dispositivo di bloccaggio per un sicuro stivaggio.

Lungh. totale..... mm 180

192GF Cad. **37,10**

192GFB **SCU**
new


Tipo a pistola.

Corpo in poliamide e fibra di vetro e impugnatura in materiale bicomponente.

Isolate, per fili mm² 0,2 a 16 e tagliafili fino a Ø mm 3.

Dotate di regolatore di profondità e con dispositivo di bloccaggio per un sicuro stivaggio.

Con foro di aggancio sull'impugnatura.

Lungh. totale..... mm 200

192GFB Cad. **98,70**