

**Misure barrate ESAURITE**

916L

SCU



Prod. SCU

Tipo in acciaio. Esecuzione nichelata. Qualità corrente.

|               |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|
| Apertura..... | mm   | 16   | 19   | 21   |
| <b>916L</b>   | Cad. | 2,46 | 2,58 | 2,58 |

917N

SCU



Tipo standard. In acciaio. Con snodo.

Impugnatura a "T", plastificata.

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| Apertura.....      | mm   | 21   |
| Lungh. totale..... | mm   | 230  |
| <b>917N</b>        | Cad. | 8,72 |

918A  
918B

SCU



In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.

Con doppio snodo a cardano e anello per trattenere le candele.

Bocca poligonale.

|                    |      |             |             |
|--------------------|------|-------------|-------------|
| Art.....           |      | <b>918A</b> | <b>918B</b> |
| Apertura.....      | mm   | 16          | 21          |
| Lungh. totale..... | mm   | 480         | 480         |
| <b>918A</b>        | Cad. | 73,40       | 77,50       |

**CHIAVI A "T" FISSE (socket wrenches with tommy bar)**

919

SCU



Prod. SCU

Tipo corto.

In acciaio legato. Impugnatura scorrevole.

Esecuzione zincata.

Bocca esagonale.

|                    |      |                 |               |       |       |      |       |      |
|--------------------|------|-----------------|---------------|-------|-------|------|-------|------|
| Apertura.....      | mm   | <del>5*</del>   | <del>6*</del> | 7     | 8     | 9*   | 10    | 11*  |
| Lungh. totale..... | mm   | <del>60</del>   | 70            | 80    | 90    | 100  | 112   | 125  |
| <b>919</b>         | Cad. | <del>3,78</del> | 3,78          | 10,40 | 10,40 | 4,28 | 14,30 | 4,72 |
| Apertura.....      | mm   | 12              | 13            | 14*   | 17*   |      |       |      |
| Lungh. totale..... | mm   | 142             | 156           | 170   | 210   |      |       |      |
| <b>919</b>         | Cad. | 16,50           | 18,60         | 5,14  | 12,10 |      |       |      |

\* Misure in esaurimento.

919L

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 919

Bocca quadra.

|                    |      |      |                 |      |                 |                 |                 |      |
|--------------------|------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Apertura.....      | mm   | 4    | <del>5</del>    | 6    | <del>8</del>    | <del>10</del>   | <del>11</del>   | 13   |
| Lungh. totale..... | mm   | 50   | <del>60</del>   | 70   | <del>90</del>   | <del>112</del>  | <del>125</del>  | 156  |
| <b>919L</b>        | Cad. | 3,78 | <del>3,78</del> | 3,78 | <del>4,12</del> | <del>4,28</del> | <del>4,72</del> | 5,14 |
| Apertura.....      | mm   | 14   |                 |      |                 |                 |                 |      |
| Lungh. totale..... | mm   | 170  |                 |      |                 |                 |                 |      |
| <b>919L</b>        | Cad. | 5,14 |                 |      |                 |                 |                 |      |

Articolo in esaurimento.

919P

SCU



Tipo corto, DIN 904.

In acciaio speciale. Impugnatura fissa extra-lunga.

Esecuzione brunita.

Bocca quadra.

|                    |      |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Apertura.....      | mm   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| Lungh. totale..... | mm   | 60    | 60    | 80    | 80    | 80    | 100   | 100   |
| <b>919P</b>        | Cad. | 42,90 | 44,40 | 46,70 | 51,70 | 52,70 | 58,10 | 58,70 |
| Apertura.....      | mm   | 12    | 13    | 14    |       |       |       |       |
| Lungh. totale..... | mm   | 100   | 100   | 120   |       |       |       |       |
| <b>919P</b>        | Cad. | 71,60 | 81,10 | 87,60 |       |       |       |       |