

SPELACAVI A MOLLA (cable dismantle tools)

Prod. SCU

Tipo universale per spelare fili e cavi.
Con impugnatura isolata in materiale bicomponente e lama rotante per intagli circolari e longitudinali. Regolazione profondità lama: a vite.

Capacità per Ø.....	mm	4 a 28
Capacità per fili sezione.....	mm ²	0,5 a 6
198G	Cad.	28,10



Tipo con impugnatura isolata in materiale bicomponente e lama rotante per intagli circolari e longitudinali. Regolazione profondità lama: a vite.

Art.	199GL	199GN
Capacità per Ø.....	mm	4 a 16 8 a 28
Cad.	16,20	16,20



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL

Art.	199GP	199GR
Capacità per Ø.....	mm	28 a 35 35 a 50
Cad.	26,60	27,80



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL

Con lama diritta e gancio, retrattili.

Capacità per Ø.....	mm	4 a 28
199GRE	Cad.	21,10



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL

Con lama diritta e gancio fissi.

Capacità per Ø.....	mm	4 a 28
199GS	Cad.	19,20



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL

Con lama diritta lunga, fissa.

Capacità per Ø.....	mm	4 a 28
199GT	Cad.	19,20



Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare e longitudinale. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro.
Lama in acciaio temprato. Con tronchese per tagliare cavi con sezione fino a mm² 2. Per spelare cavi con sezione da mm² 0,5 a 6. Con molla e fermo di chiusura.
Lunghezza mm 150.

Capacità per Ø.....	mm	8 a 13
199GTA	Cad.	42,10



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GTA

Lama in acciaio a profondità variabile. Arco di tenuta del cavo regolabile in due posizioni. Lama posteriore per togliere l'isolamento dei conduttori con sezione mm² 0,5 a 6. Lunghezza mm 155.

Capacità per Ø.....	mm	4 a 28
199GV	Cad.	64,10

Lame ricambio per Art. 199 GV.

O199GV	Cad.	9,38
---------------	-------------	-------------



Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare e longitudinale.

Corpo in acciaio rivestito, lama in acciaio.
Regolazione per la profondità della lama, arco di tenuta del cavo autoserrante.
Pulsante laterale per l'orientamento della lama a 90°. Lama rientrante per togliere l'isolamento dei conduttori posta all'estremità dell'impugnatura. Lunghezza mm 135.

Capacità per Ø.....	mm	4,5 a 28,5
Profondità max lama.....	mm	3
Peso	grammi	120
200GA	Cad.	68,50

Lame ricambio per Art. 200 GA.

O200GA	Cad.	12,60
---------------	-------------	--------------



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EUROS - IVA esclusa