

**GIRATUBI MOD. AMERICANO TIPO LEGGERO** (pipe wrenches american pattern)

1025G

SCU

ALLUMINIO

Prod. SCU

Corpo in lega leggera di alluminio. Ganasce in acciaio legato, con tempra supplementare a induzione.

Particolarmente indicati per l'operatore che ha esigenze di leggerezza.



Lungh. totale.....	mm	250	300	350	450	600	900	1200
Per tubi fino Ø .....	poll	1.1/2	2	2	2.1/2	3	5	6
Peso .....	Kg	0,500	0,650	0,960	1,540	2,650	4,960	8,200
<b>1025G</b>	<b>Cad.</b>	<b>60,20</b>	<b>73,10</b>	<b>81,70</b>	<b>97,10</b>	<b>155,00</b>	<b>333,00</b>	<b>553,00</b>

1030G

SCU

ALLUMINIO

Modello con presa frontale.

Corpo in lega leggera di alluminio. Ganasce in acciaio legato, con tempra supplementare a induzione.

Particolarmente indicati per l'operatore che ha esigenze di leggerezza.



Lungh. totale.....	mm	350	450	600
Per tubi fino Ø .....	poll	2	2.1/2	3
Peso .....	Kg	0,840	1,260	2,255
<b>1030G</b>	<b>Cad.</b>	<b>107,00</b>	<b>148,00</b>	<b>246,00</b>

Ricambi per Art. 1025 G e 1030 G fornibili a richiesta.

**GIRATUBI A REGOLAZIONE AUTOMATICA** (pipe wrenches with automatic regulation)

1032G

SCU

Prod. SCU

Corpo in acciaio forgiato (mm 450 in alluminio). Ganasce in acciaio speciale, temprate.

La ganaschia superiore a molla si adatta automaticamente al tubo da serrare in 3 punti di contatto che garantiscono una presa sicura. Movimento con azione tipo cricchetto anche con una sola mano. Garantisce velocità e facilità di operazione, anche in posti di difficile accesso.



Lungh. totale.....	mm	250	350	450
Per tubi fino Ø .....	poll	1.1/2	2	3
Apertura max.....	mm	40	50	80
Peso .....	Kg	0,900	1,650	2,500
<b>1032G</b>	<b>Cad.</b>	<b>66,60</b>	<b>82,10</b>	<b>254,00</b>

Ad esaurimento scorte i giratubi verranno forniti di colore grigio anziché rosso.

**GIRATUBI COMBINATI** (pipe and valve wrenches)

1032GE

SCU

Prod. SCU

Tipo di grande resistenza per lavori pesanti. Combinato con CHIAVE PER VALVOLE particolarmente adatto per applicazioni nelle raffinerie, nelle compagnie petrolchimiche, negli oleodotti, nei gasdotti, ecc.

Permette all'operatore di manovrare con una sola chiave diversi tipi di valvole. Parte posteriore del corpo giratubo piatta, per utilizzo come martello. Corpo in ghisa acciaiata con ganasce in acciaio forgiato fortemente temprate sui denti. Con tempra supplementare a induzione. Corpo finemente verniciato.

1



1.1/2



Per tubi fino Ø .....	poll	1	1.1/2
Lungh. totale .....	mm	250	250
Apertura bocca chiave valvole .....	mm	20	13
Ø bocca chiave valvole .....	poll	3/4	1/2
<b>1032GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>157,00</b>	<b>171,00</b>

**GIRATUBI MOD. SVEDESE** (pipe wrenches swedish pattern)

1033G

GEDORE

Orig. Gedore red - Art. R2710

Ganasce inclinate a 85°. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.



Grandezza.....		1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø .....	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max.....	mm	44	62	76	105
Lungh. totale.....	mm	320	420	560	635
<b>1033G</b>	<b>Cad.</b>	<b>46,10</b>	<b>59,90</b>	<b>79,80</b>	<b>150,00</b>

1034G

carolus  
by GEDORE

Orig. Carolus - Art. 2176

Ganasce inclinate a 45°. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.



Grandezza.....		1/2	1	2	3
Per tubi fino Ø .....	poll	3/4	1.1/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max.....	mm	32	44	76	105
Lungh. totale.....	mm	235	320	540	650
<b>1034G</b>	<b>Cad.</b>	<b>25,80</b>	<b>31,30</b>	<b>68,10</b>	<b>124,00</b>

Articolo in esaurimento.