

Tipo IDRAULICO professionale, a grande prestazione, per capicorda e manicotti non isolati. Funzionamento idraulico a leva.

Testa orientabile a 180°. Pressione max 50 KN. In acciaio ad alta resistenza, brunito, con impugnatura in gomma. Lunghezza pinza mm 360.

Composizione: 1 pinza idraulica, 5 coppie matrici per capicorda e manicotti non isolati da mm² 10 a 150 e 2 coppie matrici per manicotti da mm² 16 a 35.

Peso solo pinza kg 2.

In valigetta.

206GK 9

Cad. **3.880,00**

Fornibili a richiesta coppie matrici di ricambio e supplementari.

206GK 9



2

PINZE PER MANICOTTI NON ISOLATI (crimping tools for unisulated terminals)

Prod. SCU

Tipo a doppia leva con TAGLIACAVI.

Manici in tubo d'acciaio con impugnature rivestite in materiale sintetico morbido. Con lame in acciaio temprato di alta qualità. Per manicotti in rame e in alluminio.

Per manicotti Ø mm 1,5-2,5-3-4-5

Tagliafuni fino a Ø mm 5,5

Lungh. totale mm 600

Peso Kg 3,06

206L

Cad. **294,00**

206L



PINZE PER CAPICORDA NON ISOLATI APERTI (crimping pliers for unisulated claw type terminals)

Orig. Marvel

In acciaio speciale. Combinate con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti lappati. Impugnatura con rivestimento in materiale bicomponente. Spessore mm 3,2. Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

Capicorda per cavi da mm² 1,5 a 6

Tagliaviti da M 2,6 a M 5

Spelafili per cavi da mm² 0,75 a 6

Tagliacavi da mm² 0,5 a 6

Lungh. totale mm 220

207G

Cad. **28,10**

207G



Prod. SCU

Tipo professionale pesante, mod. ZENITH, in acciaio speciale C 60. Parti operanti temprate e finemente lavorate.

Combinata con tagliacavi filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti. Impugnatura con rivestimento in plastica. Spessore mm 4. Perno della cerniera ampiamente dimensionato, temprato, finemente regolato.

Capicorda per cavi da mm² 0 a 8

Tagliaviti da M 2,5 a M 5

Tagliaviti da pollici W 3/32 a W 3/16

Spelafili per cavi da mm² 2 a 8

Tagliacavi da mm² 0,5 a 8

Lungh. totale mm 215

207G 8

Cad. **89,40**

207G 8



Orig. Gedore - Art. 8156

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnatura rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da mm² 0,25 a 6

Lungh. totale mm 220

207GB

Cad. **209,00**

207GB



Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnatura rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da mm² 0,5 a 6

Lungh. totale mm 230

207GC

Cad. **125,00**

207GC



Inserti di ricambio non fornibili.