

1338GE 17 SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
WACKER EHB/EHUB 10Y - EHB 10/220 - METABO Mh E 105 - IMPEX DS 120

1338GE 17 Cad. **46,40**

Articolo in esaurimento.

1338GE 18 SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
DUSS P 20/P 28/PN 28S

1338GE 18 Cad. **46,40**

Articolo in esaurimento.

1338GK 1 SCU



Per corone roditrici Art. 1338 GC.
Attacco universale per abbinare le suddette punte con i seguenti tipi di martelli leggeri a percussione:
Tipo:

AEG 2000 PHE 16/20/200 - BLACK+DECKER HD 2016 - BOSCH PBH 14/20 - BOSCH 11205/UBH 4/26SE - BOSCH 11207/UBH 3/20/24E - BOSCH 11210/UBH 2/14/20SE - BOSCH 11211/UBH 4/26SE - HILTI TE 12/TE17/TE22 - KANGO 327/422 - MAKITA HR 1600 - METABO 1115 S/ BHE 6020S - UPAT MARTO RW 12 - UPAT PLUS T1716E - WUERTH H16 - KRESS e tutti i modelli con att. SDS-plus

1338GK 1 Cad. **70,10**

1338GK 11 SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GK 1
BOSCH 11205/UHB 4/26 - 2DS

1338GK 11 Cad. **46,40**

Articolo in esaurimento.

PROLUNGHE RATIO (RATIO-hammer extensions)

1338GP SCU



Prod. SCU
Adatte per corone e teste roditrici Art. 1338 GC - 1338 GDA/E/L.

Lungh. utile..... mm 280
Lungh. totale..... mm 320

1338GP Cad. **153,00**

PUNTE PER MARTELLI A PERCUSSIONE (hammer drills)

1339GU SCU



Prod. SCU
Con placchetta rinforzata in METALLO DURO, a 4 taglienti.
Elica rinforzata a doppia spirale. Robusto stelo rettificato e temprato.
Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Per martelli a percussione con attacco esagonale da mm 13, come: MAKITA, HITACHI nonché per altri tipi di martelli con identico sistema di attacco.

Tipo.....	16A	16B	18	20	20A	22A	24A	25	25A	28A	30A
Per fori Ø	mm 16	16	18	20	20	22	24	25	25	28	30
Lungh. utile	mm 260	420	270	270	420	420	420	270	420	420	420
Lungh. totale	mm 400	550	400	400	550	550	550	400	550	550	550
1339GU Cad.	27,10	30,50	27,60	28,60	32,10	34,50	35,20	30,90	40,80	45,70	54,80

Articolo in esaurimento.

1339GZ SCU



Placchetta rinforzata in METALLO DURO, a taglienti, con speciale geometria per la massima velocità di penetrazione e durata. Elica trapezoidale, rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti. Stelo forgiato e rettificato.
Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Per martelli a percussione con attacco SDS-max, sistema di innesto BOSCH, HILTI, MARTO nonché per altri tipi di martelli con identico sistema di attacco.

Tipo.....	12	12A	12B	14	14A	15	15A	16	16A	16B	18	18A	18B	19	20
Per fori Ø	mm 12	12	12	14	14	15	15	16	16	16	18	18	18	19	20
Lungh. utile	mm 200	400	550	200	400	200	400	200	400	800	200	400	800	200	200
Lungh. totale	mm 340	540	690	340	540	340	540	340	540	920	340	540	940	340	320
1339GZ Cad.	41,70	45,70	99,10	57,80	48,10	39,70	68,10	63,20	78,70	136,00	64,90	81,40	145,00	88,80	67,70

Tipo.....	20A	20B	22	22A	22B	24	24A	25	25A	25B	26	28A	28B	30A	32A
Per fori Ø	mm 20	20	22	22	22	24	24	25	25	25	26	28	28	30	32
Lungh. utile	mm 400	800	200	400	800	200	400	200	400	800	200	400	600	360	450
Lungh. totale	mm 520	920	320	520	920	320	520	320	520	920	320	520	720	520	520
1339GZ Cad.	86,50	116,00	72,20	84,10	118,00	70,40	90,70	79,30	91,50	139,00	163,00	117,00	153,00	127,00	139,00

Tipo.....	32B	35A	35B	38A	40A	40B	45A
Per fori Ø	mm 32	35	35	38	40	40	45
Lungh. utile	mm 800	360	550	360	360	800	360
Lungh. totale	mm 920	520	670	520	520	920	520
1339GZ Cad.	211,00	155,00	218,00	184,00	223,00	305,00	272,00

Misura 19 in esaurimento.