

1421GE **SCU**

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio speciale.
 Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
 Posizionamento dei bracci in trazione.
 Esecuzione zincata.

Tipo a 3 bracci.

Grandezza.....		1	2
Apertura max.....	mm	55	75
Lungh. utile.....	mm	40	65
1421GE	Cad.	57,50	61,40

ESTRATTORI AD APERTURA PARALLELA (parallel pullers)
1421GH **GEDORE**

Orig. Gedore

In acciaio speciale. Tipo con bracci a movimento parallelo e griffe di aggancio sottili.
 Particolarmente indicati in spazi ristretti, con presa uniforme sul pezzo da estrarre. Con fori di regolazione. Esecuzione zinco cromata.

Grandezza.....		0	1	2	3
Apertura max.....	mm	80	80	120	120
Lungh. utile.....	mm	85	85	120	150
Pressione max.....	t.	1,5	2,0	3,5	3,5
Quota a.....	mm	10	23	31	31
Cod. fornitore.....		1.23/1S	1.23/1	1.23/2	1.23/3
1421GH	Cad.	225,00	185,00	225,00	275,00

1421P **SCU**

Prod. SCU

Esecuzione nichelata.
 In acciaio speciale. Tipo con bracci a movimento parallelo e griffe di aggancio sottili.
 Particolarmente indicati in spazi ristretti, con presa uniforme sul pezzo da estrarre. Con fori di regolazione.

Apertura max.....	mm	100	140
Lungh. utile.....	mm	85	120
Pressione max.....	t.	2	3
1421P	Cad.	65,30	73,50

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI (standard twin grip pullers)
1422 **SCU**

Prod. SCU

In acciaio stampato a caldo. Con due bracci scorrevoli e reversibili, per interni ed esterni.
 Esecuzione nichelata.

Apertura max.....	mm	60	80	100	120	140	160	180
Lungh. utile.....	mm	75	75	75	100	100	100	140
Peso.....	Kg	0,35	0,6	0,65	1,1	1,2	1,5	2,5
1422	Cad.	25,80	28,50	34,40	39,50	46,10	54,60	76,80
Apertura max.....	mm	200	250	300				
Lungh. utile.....	mm	140	250	300				
Peso.....	Kg	2,7	9	13				
1422	Cad.	89,10	231,00	359,00				

1423G **SCU**

Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio con bracci forgiati in un solo pezzo. Supporto dei bracci profilato a doppio T con rinforzo trapezoidale. Estrattore particolarmente adatto per essere sottoposto a notevoli sforzi. Possibilità di usare i bracci sia per interni che per esterni; è sufficiente sfilarli dal supporto e girarli. Facile regolazione con semplice pressione sui bracci alla distanza desiderata. In trazione si blocca automaticamente.

Grandezza.....		1	1A	2	2A	3	3A	4
Apertura max.....	mm	80	120	160	200	250	350	530
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150	200	200	200
Peso.....	Kg	0,9	1	2,7	3,1	6,5	7,7	11
1423G	Cad.	115,00	123,00	217,00	241,00	418,00	455,00	701,00