

PINZE ELASTICHE A GRANDE ESCURSIONE TIPO ER/ESX A NORMA DIN 6499-B/ISO 15488 (collets of chucks)

Prod. SCU

In acciaio, esecuzione con precisione di rotazione fino a 10 µm. Indicate in lavori che non richiedono particolare precisione e durata dell'utensile, ma economicità di costi. Con capacità elastica di serraggio di mm 1.

Gr. 16.


Dimensioni (mm): D = 17 L = 27,5.

Ø serraggio.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	
1560GS	Cad.	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	
Ø serraggio.....	mm	10							
1560GS	Cad.	28,20							

SCU

16

1560GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

Gr. 20.

Dimensioni (mm): D = 21 L = 31,5.

Ø serraggio.....	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GT	Cad.	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
Ø serraggio.....	mm	10	11	12	13			
1560GT	Cad.	29,70	29,70	29,70	29,70			

SCU

20

1560GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

Gr. 25.

Dimensioni (mm): D = 26 L = 34.

Ø serraggio.....	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GV	Cad.	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
Ø serraggio.....	mm	10	11	12	13	14	15	16
1560GV	Cad.	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70

SCU

25

1560GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

Gr. 32.

Dimensioni (mm): D = 33 L = 40.

Ø serraggio.....	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GZ	Cad.	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
Ø serraggio.....	mm	10	11	12	13	14	15	16
1560GZ	Cad.	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
Ø serraggio.....	mm	17	18	19	20			
1560GZ	Cad.	29,70	29,70	29,70	29,70			

SCU

32

1560GZ



PINZE ELASTICHE TIPO ER/ESX IN ASSORTIMENTO (collets for chucks in sets)

Prod. SCU

Su supporto per un facile prelievo.

Grandezza		20	25	32
Pinze contenute Art.		1560GT	1560GV	1560GZ
Ø serraggio min/max	mm	2-13	2-16	3-20
Pinze contenute	Nr	12	15	18
1560GZE	Cad.	356,00	420,00	518,00

SCU

1560GZE



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

6