


PINZE ELASTICHE DI ALTA PRECISIONE A GRANDE ESCURSIONE TIPO ER/ESX A NORMA DIN 6499-B/ISO 15488

(collets for chucks)

1561GA

SCU

8



Prod. SCU - Orig. Fahrion

In acciaio speciale. Esecuzione di altissima precisione di rotazione fino a 5 µm. Permettono l'utilizzo di parametri più elevati di lavoro, maggiore durata degli utensili e notevole risparmio sui costi di lavorazione. Superfici trattate, a sfere di rubino, lappate, con angoli smussati che permettono una maggiore presa delle pinze e una più lunga durata dei mandrini. Particolarmente indicate per uso con centri NC ad alta velocità (HSC) e mandrini centro P orig. Fahrion.
Gr. 8.

Con capacità elastica di serraggio di mm 0,5. Dimensioni (mm) D = 8,5 L = 13,6.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GA	Cad.	60,20	60,20	60,20	60,20	50,20	50,20	50,20
Ø serraggio.....	mm	4,5	5					
1561GA	Cad.	50,20	50,20					

1561GB

SCU

11



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 11.

Con capacità elastica di serraggio di mm 0,5. Dimensioni (mm) D = 11,5 L = 18.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GB	Cad.	56,10	56,10	56,10	56,10	45,50	45,50	45,50
Ø serraggio.....	mm	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
1561GB	Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	

1561GC

SCU

16



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 16.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1 (0,5 per Ø serraggio mm 1-1,5).

Dimensioni (mm) D = 17 L = 27,5.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GC	Cad.	54,20	54,20	54,20	54,20	42,70	73,40	42,70
Ø serraggio.....	mm	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
1561GC	Cad.	73,40	42,70	73,40	42,70	73,40	42,70	73,40
Ø serraggio.....	mm	8	8,5	9	9,5	10		
1561GC	Cad.	42,70	73,40	42,70	73,40	42,70		

1561GF

SCU

20



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 20.


Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 21 L = 31,5.

Ø serraggio.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
1561GF	Cad.	55,90	55,90	44,30	74,70	44,30	44,30	44,30
Ø serraggio.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
1561GF	Cad.	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30

1561GL

SCU

25



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 25.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 26 L = 34.

Ø serraggio.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
1561GL	Cad.	59,10	59,10	45,50	75,90	45,50	45,50	45,50
Ø serraggio.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
1561GL	Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50
Ø serraggio.....	mm	14	15	16				
1561GL	Cad.	45,50	45,50	43,70				

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa