

Serie di 3 blocchetti non temprati. Per Art. 1570 G.

Ø	mm	200
1570GE	La serie	121,00

Articolo in esaurimento.

SCU



1570GE

Serie di 3 supporti temprati, per blocchetti. Per Art. 1570 G.

Ø	mm	250	315
1570GF	La serie	780,00	1.260,00

Articolo in esaurimento.

SCU



1570GF

PLATORELLI PER MANDRINI AUTOCENTRANTI (unfinished backplates for lathe chucks)

Prod. SCU

In ghisa. Esecuzione grezza di fusione.

Le sotto elencate dimensioni si intendono indicative e soggette a possibili variazioni.

Ø flangia	mm	90
Altezza flangia	mm	15
Ø foro	mm	30
Ø mozzo	mm	60
Altezza mozzo	mm	30
Peso	Kg	1,5
1571P	Cad.	17,20

Le dimensioni si intendono indicative e soggette a possibili variazioni.

Articolo in esaurimento.

SCU



1571P

CONTROPUNTE ROTANTI (revolving centers)

Prod. SCU

Tipo leggero. In acciaio temprato e rettificato, durezza HRc 61-62.

Con cuspidi a 60°.

Attacco	C.M.	2	3	4
Ø punta rotante	mm	24	27	30
Ø corpo	mm	45	52	58
Carico di lavoro radiale	N	400	800	1250
Peso	Kg	0,460	0,800	1,256
1578	Cad.	129,00	158,00	180,00

SCU

60°

1578



Tipo di precisione. In acciaio forgiato, temprato e rettificato, durezza HRc 61-62.

Con cuspidi a 60°.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5
Ø punta rotante	mm	15	18	23	25	38
Ø corpo	mm	32	41	50	60	75
Carico max	Kg	80	180	270	550	1000
Peso	Kg	0,200	0,550	0,970	1,550	3,200
1579	Cad.	164,00	171,00	218,00	313,00	456,00

SCU

60°

1579



A richiesta fornibile contropunta con C.M. 6

Tipo per carichi pesanti, con precisa centratura.

In acciaio di alta resistenza, totalmente temprate e rettificato, durezza HRc 61-63.

Rotazione su 3 cuscinetti a doppia sfera. Con cuspidi a 60°.

Attacco	C.M.	2	3	4	5	6
Ø punta rotante	mm	18	24	25	38	50
Ø corpo	mm	46	60	70	90	105
Giri/minuto max	Nr	5500	5500	5000	4000	2800
Carico max	Kg	220	500	800	1500	2500
Peso	Kg	0,680	1,300	2,100	4,500	9,200
1580	Cad.	200,00	266,00	361,00	523,00	1.350,00

SCU

60°

1580



CONTROPUNTE ROTANTI PER CORPI CAVI (bull nose lathe centers)

Prod. SCU

Tipo per tornitura e rettifica di tubi e corpi cavi.

Totalmente in acciaio temprato e rettificato.

Con cuspidi a 60°.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5
Ø max cono rotante	mm	50	60	80	100	120
Ø min cono rotante	mm	20	30	30	40	50
Giri/minuto	Nr	5000	5000	4500	3000	3000
Carico max	Kg	100	180	350	600	750
1582A	Cad.	206,00	243,00	341,00	378,00	602,00

SCU

60°

1582A



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

6