

SMERIGLIATRICI ANGOLARI A BATTERIA (battery angle grinders)

Prod. SCU - SKIL

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.

Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Impugnatura supplementare, con ammortizzatore delle vibrazioni, posizionabile lateralmente o in testa alla smerigliatrice per la massima comodità e sicurezza nei lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura. Avviamento lento del disco per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi. Blocco alberino. Fornita di caricabatteria rapido V 220-240 (ved art. O1669 GTE). Corredato di 1 batteria.

Per mole Ø.....	mm	115
Filetto albero portamole.....	M.	14
Ø foro disco.....	mm	22
Velocità a vuoto.....	giri/min	8500
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria.....	Volt	20 - 4,0 Ah
Peso.....	Kg	2,2

1669GT	Cad.	395,00
---------------	-------------	---------------



Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.

A richiesta vengono fornite per gli stessi articoli batterie da 20 V - 5,0 Ah-Lion.

LUCIDATRICI-LEVIGATRICI A BATTERIA ROTORBITALI (cordless roto-orbital sanders)

Prod. SCU - SKIL

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni. Funzionamento a batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. BATTERIA NON IN DOTAZIONE (ved. art. O1663 G 1).

Dotate di azione combinata orbitale e rotatoria che permette la finissima lucidatura e levigatura a secco di superfici curve e piane. Con rotella di regolazione della velocità.

Freno del platello per evitare il danneggiamento del materiale in lavorazione.

Con adattatore per collegamento ad un aspirapolvere. Fornita con 3 dischi abrasivi, velcrati a 8 fori e sacchetto raccogli-polvere.

SENZA CARICABATTERIA (ved. art. O1669 GTE).

Ø foglio abrasivo.....	mm	125
Ø movimento orbitale.....	mm	3
Movimenti orbitali.....	n./min	14000 - 22000
Velocità a vuoto.....	giri/min	7000-11000
Tensione batteria.....	Volt	20 - 2,0 Ah
Peso.....	Kg	1,6

1669GTE	Cad.	167,00
----------------	-------------	---------------



Per batteria ved. Art. O1663 G 1.

A richiesta vengono fornite batterie da 20 V - 4,0 Ah-Lion e da 20 V - 5,0 Ah-Lion.

Disponibili accessori per lucidatura: cuffie pelle d'agnello art. O1702 GH 1 e tamponi in spugna art. O1702 GH 2.

Caricabatteria da 220-240 V per batterie art. O1663 G 1.

Adatti per art. 1663 G, 1669 GR, 1669 GS, 1669 GT, 1669 GTE, 1669 GZ, 1669 GZP e 1669 GZT.

O1669GTE	Cad.	96,60
-----------------	-------------	--------------