

PINZE DIRITTE DIN 5256C PER ANELLI DI FERMO INTERNI DIN 472 - DIN 984 (pliers for inner circlips)
Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	135	175	210	320
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
274	Cad.	18,60	17,80	21,10	33,90


274

Orig. Gedore - Art. 8000 J

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.

Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	139	140	180	225	315
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
274GA	Cad.	28,70	28,70	29,80	32,50	57,30


274GA

Orig. Gedore - Art. 8000 JE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.

Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	139	140	182	230	324
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
274GB	Cad.	34,40	34,40	36,30	42,10	68,80


274GB

Orig. Gedore - Art. 8000 J

Per anelli, secondo DIN 472 e DIN 984.

Punte diritte intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.

Cremagliera con leva di bloccaggio.

Esecuzione laccata nera.

Art.....		274GF	274GL	274GN
Lungh. totale.....	mm	565	565	575
Per anelli Ø da.....	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte.....	mm	3,2	3,5	4,5
Peso.....	grammi	1890	1890	1900
Cad.		191,00	191,00	191,00


274GF
274GL
274GN


Punte ricambio per Art 274 GF.

O274GF La coppia **25,60**

Punte ricambio per Art 274 GL.

O274GL La coppia **25,60**

Punte ricambio per Art 274 GN.

O274GN La coppia **25,60**

Orig. Gedore - Art. 8005 J

Tipo brevettato, a movimento parallelo delle punte.

Particolarmente indicate per anelli di grandi dimensioni ed elevata resistenza.

Pinza completa di 6 punte intercambiabili, per fori con distanze interassi non in norma.

Cremagliera con leva di bloccaggio. Esecuzione laccata nera.

Lunghezza totale mm 665, per anelli Ø da mm 305 a mm 500, distanza interassi fori da mm 80 a mm 140, Ø punte mm 4,5/5,9, peso gr. 3350.

Pinza completa

274GN 6 Cad. **762,00**

Punte di ricambio per Art 274 GN 6.

Tipo..... 1J **O274GNA** Cad. **53,50**

Tipo..... 2J **O274GNB** Cad. **53,50**

Tipo..... 3J **O274GNC** Cad. **53,50**

Tipo..... 4J **O274GND** Cad. **53,50**

Tipo..... 5J **O274GNE** Cad. **53,50**

Tipo..... 6J **O274GNF** Cad. **53,50**


274GN 6
