

Art.	1708GE	1708GF	1708GH	1708GH 9	1708GL
Applicazione	Per ottone, alluminio e plastiche	Per lamiere in acciaio mm 1,5-3	Per ferro tipo speciale per taglio di curve	Per lamiere in acciaio mm 0,9-1,2	Per materiali plastici, sintetici e alluminio
Dentatura esecuzione.....	ondulata	ondulata	ondulata	ondulata	stradata e affilata
Passo denti..... mm	2	1,2	1,2	0,9	3
Lungh. utile..... mm	50	50	50	50	75
Corrispondente a modello .	AEG 254064-Bosch T 118 B-Elu 142301206-Holz-Her 17.4092-Metabo 23638	AEG 254063-Bosch T 118 A-Holz-Her 17.4076-Metabo 23637	AEG-Bosch T 218 A-Holz-Her 17.4084-Metabo 23647	AEG 274652-Bosch T118G-Metabo 23636	AEG 254315-Bosch T 127 D-Elu 142301205-Holz-Her 17.4041-Metabo 23639
Acciaio	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
La conf.	7,60	7,60	9,60	8,00	11,10
Art.	1708GL 9	1708GM	1708GO	1708GP	1708GP 5
Applicazione	Per alluminio, materiali non ferrosi, materiali plastici e sintetici	Per tagli finiti di legni pressati, metalli dolci, alluminio, plexiglas ecc.	Per contornare metalli dolci, alluminio, fibre di vetro fino mm 10	Per metalli dolci, acciai, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plexiglas fino mm 3	Per metalli dolci, acciai, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plexiglas fino mm 3
Dentatura esecuzione.....	stradata e affilata	stradata	stradata	ondulata	ondulata
Passo denti..... mm	3	2	3	1,2	1,2
Lungh. utile..... mm	75	75	75	50	75
Corrispondente a modello .	Bosch T127DF-Metabo 23974	AEG 274651-Bosch T 101 A-Metabo 23640	Bosch T 227 D Metabo 23648	Bosch T 118 AF-Metabo 23971	Universale
Acciaio	bimetallica	HSS	HSS	bimetallica	bimetallica
La conf.	12,50	13,50	12,10	8,68	10,20
Art.	1708GR	1708GR 5	1708GS	1708GT	1708GV
Applicazione	Per metalli dolci, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plastiche fino mm 6	Per metalli dolci, alluminio, INOX, acciai non ferrosi, plastiche fino mm 12 e legni con e senza chiodi fino a mm 30	Per lamiere in acciaio, metalli dolci, alluminio e multistrati compositi fino mm 3	Per metalli dolci, alluminio, multistrati compositi e plastiche fino a mm 8	Per fibre di vetro, plastiche dure, ceramiche, vetro e laterizi
Dentatura esecuzione.....	ondulata	ondulata	ondulata	ondulata	grossa
Passo denti..... mm	2	2	1,2	2	-
Lungh. utile..... mm	50	75	110	110	60
Corrispondente a modello .	Bosch T 118 BF-Metabo 23973	Bosch T 111 HF-Lenox 410S	AEG 274654 Bosch T 318 A-Metabo 23629	AEG 274653-Bosch T 318 B	AEG 213231-Bosch T 130R-Metabo 23657
Acciaio	bimetallica	bimetallica	HSS	HSS	metallo duro
La conf.	8,68	10,30	12,70	12,70	4,58
Art.	1708GV 9	1708GV 11	1708GV 12		
Applicazione	Per tagli finissimi di fibre di vetro, plastiche dure, ceramiche, vetro e laterizi	Per vetro resine rinforzate, cartongessi, pannelli di fibro cemento fino a mm 60 e per materiali abrasivi in genere	Per vetro resine rinforzate, cartongessi, pannelli di fibro cemento fino a mm 95 e per materiali abrasivi in genere		
Dentatura esecuzione.....	fine	stradata	stradata		
Passo denti..... mm	-	4,3	4,3		
Lungh. utile..... mm	60	75	100		
Corrispondente a modello .	AEG 213232-Bosch T 150R-Metabo 23658	Bosch T 141HM	Bosch T 341HM		
Acciaio	metallo duro	metallo duro	metallo duro		
La conf.	4,58	23,90	34,50		

1708GZ



Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1708 G 3 - 1708 GA - B - C - E (1 pz. x tipo).

1708GZ Cad. **7,14**

1709G



Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1707 GR - 1708 GA 4 - 1708 GA 8 - 1708 GB 3 - 1708 GP 5 (1 pz. x tipo).

1709G Cad. **11,10**