

Prod. Pneutec - Art. UT 8422

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
 Particolarmente leggero e maneggevole per uso prolungato in posizioni difficili. Indicato anche per gommisti e officine di assistenza e riparazioni.
 Con impugnatura supplementare.
 Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1
Momento torcente avv./svit. max	Nm	1200/2500
Per bulloni fino a	M.	46
Consumo d'aria	l/sec	8
Velocità a vuoto	giri/min	4200
Lungh.	mm	235
Livello pressione acustica	dB	94,3
Vibrazioni	m/s ²	4,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	7

1715GP Cad. **1.050,00**

Pressione d'uso Atm 6,3. A richiesta fornibile con perno prolungato.

1715GP

Prod. Pneutec - Art. UT 8411 B

Tipo diritto.
 Ad alto rendimento per lavori pesanti.
 Impugnatura chiusa. Con impugnatura supplementare.
 Regolazione della forza di avvitamento tramite ruota godronata. Deviatore per rotazione destra e sinistra con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera.

Attacco per bussole	poll	1
Momento torcente avv./svit. max	Nm	2025/2500
Per bulloni fino a	M.	45
Consumo d'aria	l/sec	10,8
Velocità a vuoto	giri/min	3600
Lungh.	mm	380
Livello pressione acustica	dB	92,8
Vibrazioni	m/s ²	4,4
Attacco per aria	poll	1/2
Peso	Kg	11

1715GT Cad. **1.690,00**

**Pressione d'uso Atm 6,3.
 Articolo in esaurimento.**

~~**1715GT**~~


Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa



Gestione affidabile: il Sistema Qualità ci certifica un tasso di evasione del 98%

7