

1717GF **PNEUTEC**
 DRUCKLUFTWERKZEUGE

Prod. Pneutec - Art. UT 8831S

Descrizione di riferimento vedi Art. 1717GE

Mandrino ad apertura rapida attacco 3/8"x 24 filetti (Art. 1512 GP 10).

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	2,6
Velocità a vuoto	giri/min	2200
Lungh.	mm	170
Livello pressione acustica	dB	84
Vibrazioni	m/s ²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1

1717GF	Cad.	266,00
---------------	-------------	---------------

Pressione d'uso Atm 6,3.
1717GL **PNEUTEC**
 DRUCKLUFTWERKZEUGE

Prod. Pneutec - Art. UT 8844 RE/1

Tipo a pistola.

Costruzione in materiale composito particolarmente maneggevole. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Tipo con rotazione D+S, mandrino a chiusura rapida attacco 3/8"x 24 filetti (Art. 1512 GP 10).

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Lungh.	mm	160
Livello pressione acustica	dB	86
Vibrazioni	m/s ²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,9

1717GL	Cad.	299,00
---------------	-------------	---------------

Pressione d'uso Atm 6,3.
1718GB **PNEUTEC**
 DRUCKLUFTWERKZEUGE

Prod. Pneutec - Art. UT 8855RE/1

Descrizione di riferimento vedi Art. 1717GL

 Tipo professionale con rotazione D+S ad alto rendimento per lavori pesanti, mandrino a chiusura rapida attacco **3/8"x 24 filetti** (Art. 1512 GP 13).

Con impugnatura supplementare.

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	13
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	700
Lungh.	mm	184
Livello pressione acustica	dB	86
Vibrazioni	m/s ²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2

1718GB	Cad.	359,00
---------------	-------------	---------------

Pressione d'uso Atm 6,3.

Errata corrige: in rosso sono indicati i valori corretti, diversi da quelli su catalogo cartaceo.

1718GC **PNEUTEC**
 DRUCKLUFTWERKZEUGE

Prod. Pneutec - Art. UT 8807/C1

Tipo angolare.

Indicato per ottenere forature con angolo a 90°. Costruzione in lega leggera rivestita in gomma, scarico d'aria sull'estremità dell'impugnatura. Rotazione destra. Con variatore della velocità.

Mandrino ad chiusura rapida attacco 3/8"x 24 filetti (Art. 1512 GP 10).

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	1,6
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Lungh.	mm	95
Livello pressione acustica	dB	79
Vibrazioni	m/s ²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,9

1718GC	Cad.	336,00
---------------	-------------	---------------

Pressione d'uso Atm 6,3.