

Prod. Pneutec - Art. UT 5935

Tipo a pistola senza regolazione dello sforzo di avvita-mento. Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Momento torcente max.....	Nm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	2
Velocità a vuoto.....	giri/min	1800
Livello pressione acustica..	dB	86,8
Vibrazioni.....	m/s ²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso.....	Kg	1,5
1729G 2L	Cad.	299,00

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.



Prod. Pneutec - Art. UT 8962

Tipo a pistola compatto con regolazione a scatti dello sforzo d'avvita-mento, mediante ghiera esterna posta nella parte anteriore dell'apparecchio. Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera, con rivestimento in materiale sintetico, con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Momento torcente.....	Nm	1 a 6
Consumo d'aria.....	l/sec	1
Velocità a vuoto.....	giri/min	1700
Livello pressione acustica..	dB	76
Vibrazioni.....	m/s ²	2,6
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso.....	Kg	0,9
1729G 3E	Cad.	521,00

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.



Prod. Pneutec - Art. UT 8963

Descrizione di riferimento vedi Art. 1729G 3E

Momento torcente.....	Nm	1 a 9
Consumo d'aria.....	l/sec	1
Velocità a vuoto.....	giri/min	750
Lungh.....	mm	165
Livello pressione acustica..	dB	76
Vibrazioni.....	m/s ²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
1729G 3F	Cad.	567,00

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.



OLII PER UTENSILI AD ARIA COMPRESSA (oils for air tools)

Orig. Ewo - Art. 583

Olio speciale minerale da utilizzare nei lubrificatori di circuiti ad aria compressa collegati a utensili pneumatici. Aumenta la protezione, la durata, le prestazioni degli apparecchi anche in condizioni disagiati (alte/basse temperature, sporcizia ecc.). Biologico, non contiene sostanze velenose, facilmente smaltibile. In pratica bottiglia di plastica da 1 l, con tubo di travaso incorporato.

1730G	Cad.	23,70
--------------	-------------	--------------

Classe di viscosità VG 32 secondo ISO 3448 (Viscosità a 40° C - 32 mm²/s).



TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA (compressed air hoses)

Prod. SCU

Tipo a spirale in PA 12 elastomerizzato, particolarmente flessibile ed elastico. Pressione max 15 atm. Fornito con raccordi filettati 1/4", femmina e maschio.

Ø mm	8 x 6.				
Lungh. totale.....	m	5	7,5	10	15
1732	Cad.	16,10	21,30	26,00	36,60

Per attacchi, innesti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7